

HI98118 (GroLine)



pH 测量仪

防水设计，大屏幕 LCD

测量值稳定指示标识，测量时屏幕显示沙漏标识，沙漏消失即读数稳定

特殊设计，延长电极使用寿命

自动识别校准，内置 2 组酸度校准点

自动温度补偿

电量不足显示标识，可设置 8 分钟、60 分钟自动关机功能

专门应用于营养液检测，适用于实验室、科研、农业等行业的样品酸度测量，

规格详述:

		HI98118
pH	测量范围	0.00– 14.00 pH
	解析度	0.01 pH
	精度@25°C	±0.10pH
	校准	自动校准，2 个校准点 (Ph4.01,7.01,10.01)
	快速校准	可使用快速校准液 (HI5036 或 HI50036P) 进行快速校准
温度	测量范围	0.0 – 50.0°C / 32.0 – 122.0° F
	解析度	0.1°C / 0.1° F
	精度@25°C	±0.5°C / 1° F
其他参数	温度补偿	自动补偿 0.0 – 50.0°C / 32.0 – 122.0° F
	电池型号/寿命	CR2030 纽扣锂电池，可连续使用 1000 小时
	自动关闭	可设定 8, 60 分钟自动 关闭或禁止关机模式
	使用环境	-5– 50°C / 23.0 – 122° F, RH 100%
	尺寸	1630X 40 X 17 mm
	重量	75 g

标准配置：主机内置玻璃电极，校准液 (pH4.01,7.01,20ML X 2),说明书，专业携带盒。

