

- 功能
- 预设
- 公差判断(3段)
- Digimatic输出

■附件(选件)

- Digimatic微型处理器连接线: No.936937 (1m), No.965014 (2m)
- DC插头: No.214938
- I/O电缆(2m): No.21HZA222

542系列 — 测微仪计数器 EC (Digimatic输出专用)

- 用于Digimatic输出规格的光栅式测微仪(LGS)的计数器。
- 符合DIN尺寸(96 X 48mm)和面板安装结构, 易于系统一体化。
- 可以进行公差判断输出, 或者Digimatic输出。




542-007DC
EC-101D

■规格

货号	542-007DC
型号	EC-101D
量化误差	±1个计数
分辨率 (mm) () 内为最大显示范围	0.01 (±9999.99) / 0.001 (±9999.999) [由测微仪自动设定]
显示	一个符号加上6位数字(绿色LED)
公差判断显示	液晶显示(3段: 琥珀色、绿色、红色)
外部输出 (切换方式)	公差判断输出: -NG, OK, +NG (集电极开路) 数据输出: Digimatic输出
控制输入	外部预设, 外部显示保持
额定 电源电压	提供AC适配器, 或DC + 9 - 12V
额定 功耗	4.8W (最大400mA) 确保每个装置供电1A以上
使用温度(湿度)范围	0 - 40°C (20 - 80% RH无凝结)
外形尺寸	96 (W) × 48 (H) × 84.6 (D)mm
标准附件	AC适配器: No.12BAR954, 电源线: No.12BAK732
适用测微头	LGS, ID
质量	220g

■尺寸

单位: mm



参见光栅式测微仪(C13007)产品样本