



测量仪器附带检查成绩单
详细信息参见U-13页

HARDMATIC HH-411 810系列 — 反弹式便携里氏硬度计

- 触摸键盘和小巧的机身，仅需按下按钮即可进行硬度试验，这样优良的可操作性能使用户能进行多领域的硬度测量。该仪器适用于现场硬度试验，如大型模具、铁路轨道和结构焊点。



规格

货号	810-299-10	810-299-11	810-298-10	810-298-11
型号	HH-411			
硬度显示范围	1 - 999 HL			
显示范围 (该显示范围取决于所使用的转换表)	维氏硬度: 43 - 950 HV 布氏硬度: 20 - 896 HB 洛氏硬度(C标尺): 19.3 - 68.2 HRC 洛氏硬度(B标尺): 13.5 - 101.7 HRB		肖氏硬度: 30.1 - 99.5 HS 拉伸强度: 499 - 1999 MPa	
肖氏硬度(HS)换算	VHS (JIS B 7731)		HSD (ASTM E140)	
检出器	带集成检出器和硬质合金球头的冲击锤(D型)			
显示装置	7位LCD			
试样条件	试验场所: 距试样边缘至少5mm, 间隔至少3mm 最小试样厚度5mm以上, 质量在5Kg以上 (但是, 质量0.1-5kg时, 可以固定在一个坚固的支架上进行试验)			
电源	2节5号电池 (电池寿命: 持续使用约70小时)或AC适配器(选件)	AC适配器(选件)	2节5号电池 (电池寿命: 持续使用约70小时)或AC适配器(选件)	AC适配器(选件)
尺寸/质量	检出器: $\phi 28 \times 175$ mm长度, 120 g 显示装置 (WxDxH): 70x110x35 mm, 200 g			



参见硬度试验机综合(C17001)产品样本