

通用规格

- 电源: 纽扣型氧化银电池SR44 (No.938882) 1个 (标准附件, 用于初次操作检查)
- 电池寿命: 通常使用情况下约2.4年
- 位置检出方式
电磁感应式旋转编码器
- 标准附件
量杆1件(不包括0 - 25mm型)
扳手(No.301336) 1件

选件

- 连接线
1m: No.05CZA662
2m: No.05CZA663
- USB直连数据输入工具
USB-ITN-B (2m): No.06AFM380B
- U-WAVE-T专用连接线
No.02AZD790B 160 mm
脚踏开关用: No.02AZE140B
详细信息参见A-27页



测量数据无线通信系统 U-WAVE^{fit}

- U-WAVE-TM数据发送装置
264-622 (IP67型)
264-623 (蜂鸣器型)
- U-WAVE-TMB数据发送装置
Mitutoyo Bluetooth[®] U-WAVE
264-626 (IP67型)
264-627 (蜂鸣器型)
详细信息参见A-17页
- U-WAVE-TM/TMB连接装置
02AZF310 (IP67型/蜂鸣器型通用)
详细信息参见A-17和A-19页

外径千分尺 406系列 — 数显直进式外径千分尺 OMV-MX

- 直进式测微螺杆。
- 测微螺杆直径 $\phi 6.35$ mm。
- 测量面为硬质合金。
- 带有恒定测力的装置。



406-250-30
OMV-25MX

规格

货号	型号	测量范围(mm)	分辨力(mm)	最大允许误差 J_{MPE} (μ m)	平面度(μ m)	平行度(μ m)
406-250-30	OMV-25MX	0 - 25	0.001	± 3	0.3	3
406-251-30	OMV-50MX	25 - 50				
406-252-30	OMV-75MX	50 - 75		± 4		
406-253-30	OMV-100MX	75 - 100				

* 关于OMV-MX的功能请参见B-8页的MDC-MX。本类型不属于防水规格。

尺寸

