

千分尺

●品牌信赖的证明，三丰测量工具的起点

螺纹千分尺 125系列 TMS

- 尺身上固定有一种规格螺纹用测砧。
- 直接读取螺纹中径(无需计算)。
- 带有公制(UNF)60°用的基点调整用量杆。
- 带有恒定测力的装置。



125-103
TMS-25(M3, U3)



■标准附件
扳手(No.301336) 1件

规格

货号	型号	螺距范围 (公制 / 统一标准)	测量范围 (mm)	分度值 (mm)	测微螺杆的进给误差 (μm)
125-101	TMS-25(M1, U1)	0.4 - 0.5mm/64 - 48TPI	0 - 25	0.01	3
125-102	TMS-25(M2, U2)	0.6 - 0.9mm/44 - 28TPI			
125-103	TMS-25(M3, U3)	1 - 1.75mm/24 - 14TPI			
125-104	TMS-25(M4, U4)	2 - 3mm/13 - 9TPI			
125-105	TMS-25(M5, U5)	3.5 - 5mm/8 - 5TPI			
125-106	TMS-50(M1, U1)	0.4 - 0.5mm/64 - 48TPI	25 - 50		
125-107	TMS-50(M2, U2)	0.6 - 0.9mm/44 - 28TPI			
125-108	TMS-50(M3, U3)	1 - 1.75mm/24 - 14TPI			
125-109	TMS-50(M4, U4)	2 - 3mm/13 - 9TPI			
125-110	TMS-50(M5, U5)	3.5 - 5mm/8 - 5TPI			
125-111	TMS-75(M2, U2)	0.6 - 0.9mm/44 - 28TPI	50 - 75		
125-112	TMS-75(M3, U3)	1 - 1.75mm/24 - 14TPI			
125-113	TMS-75(M4, U4)	2 - 3mm/13 - 9TPI			
125-114	TMS-75(M5, U5)	3.5 - 5mm/8 - 5TPI			
125-115	TMS-75(M6, U6)	5.5 - 7mm/4.5 - 3.5TPI			
125-116	TMS-100(M2, U2)	0.6 - 0.9mm/44 - 28TPI		75 - 100	
125-117	TMS-100(M3, U3)	1 - 1.75mm/24 - 14TPI			
125-118	TMS-100(M4, U4)	2 - 3mm/13 - 9TPI			
125-119	TMS-100(M5, U5)	3.5 - 5mm/8 - 5TPI			
125-120	TMS-100(M6, U6)	5.5 - 7mm/4.5 - 3.5TPI			

* 配有适用于各种型号的1根基点调整用量杆(不包括测量范围0 - 25 mm型)
(请参见B-60页)基点调整用量杆为公制(UNF)60°用。

尺寸

