



## GFX 鼓风干燥箱

供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌作用。

### 特点

- 大屏幕液晶显示，多组数据一屏显示，菜单式操作界面，简单易懂，便于操作。(选配)
- 采用风机快慢速控制方式，提高了工作室的温度均匀性。
- 采用自主研发的风道循环系统，自动排放箱体内部的水蒸气，再无手动调节的烦恼。
- 采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠。
- 内胆采用镜面不锈钢，搁板支架可以自由装卸，半圆形四角设计使清洁更方便。
- 箱体外壳采用优质冷轧钢板制造，表面静电喷塑。
- 独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。(选配)
- 具有RS485接口可连接记录仪和计算机，能记录温度参数的变化状况。(选配)



# 主要技术参数

名称	鼓风干燥箱					
型号	控温范围	输入功率 (W)	工作室尺寸 W×D×H(mm)	外形尺寸 W×D×H(mm)	容积 (L)	
GFX-9013A	RT + 10~280°C	550	250×260×250	535×480×430	10	
GFX-9023A		850	340×330×320	625×540×500	20	
GFX-9053A		1100	420×350×390	705×610×530	50	
GFX-9073A		1550	450×400×450	735×615×630	70	
GFX-9123A		2050	550×450×550	835×670×730	136	
GFX-9203A		2500	600×595×650	880×800×830	220	
GFX-9030A	RT + 10~250°C	850	340×330×320	625×540×500	30	
GFX-900A		1100	420×350×390	705×610×530	50	
GFX-9070A		1550	450×400×450	735×615×630	80	
GFX-9140A		2050	550×450×550	835×670×730	136	
GFX-9240A		2500	600×595×650	880×800×830	220	
GFX-9240A加高		2500	600×595×750	880×800×930	260	
GFX-9035A	RT + 10~300°C	850	340×330×320	625×540×500	20	
GFX-9055A		1100	420×350×390	705×610×530	50	
GFX-9075A		1550	450×400×450	735×615×630	80	
GFX-9145A		2050	550×450×550	835×670×730	136	
GFX-9245A		2500	600×595×650	880×800×830	220	

\*性能参数测试在空载条件下，无强磁、无震动下为：环境温度20°C，环境湿度50%RH