



CB225A / DF225F / NB229T

展色机系列

展色机能印刷在不同物料上（包括书纸、铜板纸、哑粉纸、灰板纸、胶片及马口铁）；配合注墨使用，重复性高；展色机操作安全、简单。

功能特性

CB225A型 自动匀墨式展色机

1. 单凸轮匀墨压力平衡结构
2. 自动匀墨(匀墨压力、时间、速度可调节)；
3. 展色速度、压力可调节；
4. 多段式展色辊结构，可同时展色4条色条（不同厚度或不同色相的油墨）；
5. 配合定量仪使用，可精确控制色条墨层厚度，制作配色系统数据库非常方便；
6. 操作简便、清洗容易；
7. 仪器精密耐用。

CB225A型 自动匀墨式展色机

1. 单凸轮匀墨压力平衡结构；
2. 自动匀墨(匀墨压力、时间、速度可调节)；
3. 展色速度、压力可调节；
4. 多段式展色辊结构，可同时展色4条色条（不同厚度或不同色相的油墨）；
5. 配合定量仪使用，可精确控制色条墨层厚度，制作配色系统数据库非常方便；
6. 操作简便、清洗容易；
7. 仪器精密耐用。

NB229T型 自动匀墨式展色机

匀墨模式:

- 1、匀墨速度可在自动与手动之间切换，适用于不同的操作习惯与特殊状况使用;
- 2、串动可设置中间定位不串动软启动模式，降低展色左右不匀清况及飞墨现象，提高展色精准度;
- 3、四段匀墨方式时间设置(每段可设0-200秒)，可供设置任意匀墨方式:串动中定位、间歇靠合、固定靠合与自动变速，更具准确与人性化;

匀墨压力（自动）：可根据胶辊磨损状况或新旧胶辊的误差自动调节。

展色压力（自动）：根据展色材料厚度自动调节(-1~+1 mm)，更具精确性与方便性。

展色效果：设有10mm的二次展色浅色区，在油墨对比时，更能准确、直观地比较两色间的差异（见NB229T的外形图）

清洗：清洗模式下金属辊不串动，安全、方便。

胶辊：标配普通与UV两用辊。



CB225A / DF225F

自动匀墨式展色机



NB229T

全自动展色机

主要技术参数

名称	展色机		
型号	CB225A 自动匀墨式展色机	DF225F 自动匀墨式展色机	NB229T 全自动展色机
输入电压	AC220V 50Hz		
整机功率	250 W		350W
油墨色条有效面积	40×200mm(4条) 60×200mm(3条) 100×200mm(2条) 可选		40×200mm(4条) 60×200mm(3条) 100×220mm(2条) 可选
展材尺寸	270×250 mm	匀墨方式:自动	290×250 mm
匀墨速度	三档直接调速, 分别为400、550、700转/分钟, 档速可变频调速: 0-1000转/分钟。		
展色速度	三档直接调速, 分别为10、15、20转/分钟, 档速可变频调速: 0-30转/分钟。		
匀墨时间	15至99秒可调		1至800秒可调
印刷压力	-1至+1 mm手动调节		/
匀墨压力	外盖侧手动调节		/
胶辊规格	67×229mm(展色面积最大229×210mm) 胶棍(普通油墨胶棍、UV油墨胶棍可选)		290X250 mm 标配普通与UV两用辊。
仪器外形尺寸	525x430x280mm		555x440x320mm
整机净重量	约75KG		约90KG