

■ 选件

- No.07GZA000: 划线器
 - No.953638: 固定杆(长度: 50mm)
 - No.900209: 固定杆(长度: 100mm)
 - No.900321: 旋转夹钳(带燕尾槽, $\phi 4$ 和 $\phi 8$ 孔)
 - No.902053: 旋转夹钳(带燕尾槽, $\phi 6$ 和 $\phi 8$ 孔)
- 注: 杠杆表可用固定杆和夹钳安装在高度卡尺上

带表高度卡尺 192系列 — 带有数字计数器 HW

- 上下侧数字计数器与表盘实现了易于读数。
- 手握舒适, 易于在平台上移动。



- 可以在任意位置进行置零。
- 配有大型调节手轮, 容易进行高度调整。
- 锁紧手柄确保轻松, 稳固的操作。



- 标配中附有硬质合金划线器(No.07GZA000)
(标准附件: 划线器夹钳 No.05GZA033)
- 用作高度基准的岩石平台的信息请参见 E-45页。

* 可能会对性能造成影响, 请不要握持产品上部。

192-130
HW-30

规格

货号	型号	测量范围 (mm)	最大允许误差* (mm)/EMPE	分度值 (mm)	高度 (mm)	质量 (kg)
192-130	HW-30	0 - 300	± 0.03	0.01	470	4.2
192-131	HW-45	0 - 450	± 0.05		648	9.2
192-132	HW-60	0 - 600	± 0.05		798	9.8
192-133	HW-100	0 - 1000	± 0.07		1220	17.0

* 最大允许误差·EMPE是根据ISO/TR 14253-6: 2012进行了修订的JIS B 7517: 2018中的一个术语(符号)。详细信息参见 D-40 页。

尺寸

