

电子小头千分尺

- IP54防护等级。符合标准：DIN40050/IEC529。
- 数显系统与130-XX-410电子外径千分尺相同。

- 小测量面适用于花键、键槽等零件的测量。
- 硬质合金测量面。



230-11-410

No		测量范围	精度
货号			
棘轮测力			
A型测头	B型测头		
230-11-410	230-11-510	0-25mm	±0.002mm
230-12-410	230-12-510	25-50mm	±0.002mm
230-13-410	230-13-510	50-75mm	±0.003mm
230-14-410	230-14-510	75-100mm	±0.003mm
230-15-410	230-15-510	100-125mm	±0.003mm
230-16-410	230-16-510	125-150mm	±0.003mm
230-17-410	230-17-510	150-175mm	±0.004mm

- IP54防护等级。符合标准：DIN40050/IEC529。
- 数显系统与132-XX-040电子外径千分尺相同。



230-11-040

No		测量范围	精度
货号			
双测力（棘轮测力和棘轮套测力）			
A型测头	B型测头		
230-11-040	230-11-240	0-25mm	±0.002mm
230-12-040	230-12-240	25-50mm	±0.002mm
230-13-040	230-13-240	50-75mm	±0.003mm
230-14-040	230-14-240	75-100mm	±0.003mm
230-15-040	230-15-240	100-125mm	±0.003mm
230-16-040	230-16-240	125-150mm	±0.003mm
230-17-040	230-17-240	150-175mm	±0.004mm