



# 高鐵儀器 精密卓越



## GOTECH "the best partner" to raise your competition

### M-2000AN 無轉子硫化儀 Moving Die Rheometer (MDR) ASTM-D5289、GB/T 16584、ISO-6502

本機採用專用硫化軟件控制，集生膠檢測、加工性能檢測、流變特性檢測和動態機械測試於一體的綜合性測試儀器。

將橡膠試樣放入一個密閉的模腔內，並保持在恆定的試驗溫度下，使其以微小的剪切角度進行振蕩，振蕩使試樣產生剪切應變，此時測定試樣對模腔的反作用轉距（力）。

用戶可任意編排硫化、預熱等測試，並輸出圖形化。可通過一個試樣一次測得膠料在原料、加工、硫化及成品階段的特性。

The tester is rotorless die oscillation rheometer, which is used to determine viscosity and elasticity Of rubber. It adopts temperature control system with digital microprocessor to improve the temperature feedback, highly sensitive torque measurement system, and LCD touchscreen, which allow user to operate the Tester independently or with computer connected.

M-2000-AN is a professional rubber tester for production inspection, basic research, and material control.



溫度控制範圍	室溫~200°C
溫度誤差	±0.3°C
溫度最小讀值	0.1°C
振動頻率	100 cpm (1.66Hz)
驅動方式	馬達偏心輪結構驅動
扭距範圍	彈性S' 0.1~200 lb-in 粘性S'' 0.3~200 lb-in
扭距單位	kg-cm、lb-in、N-m
扭距最小讀值	0.001 dN-m
振動角度	±0.5°、±1°
電源	1φ AC220V±10%、50/60Hz±3Hz,10A
氣壓	3.6 kg/cm <sup>2</sup> (0.36 MPa) 客戶自備

瞭解更多產品信息，請登錄我司網站 [www.gotech.biz](http://www.gotech.biz)



創於1977年  
高鐵路科技股份有限公司

GOTECH TESTING MACHINES INC.

本廠: 台中市工業區24路28號

二廠: 台中市工業區24路31號

TEL: (04)23590061 FAX: (04)23591553

網址: [www.gotech.biz](http://www.gotech.biz) E-mail: [gt112@gotech.biz](mailto:gt112@gotech.biz)

高鐵路檢測儀器(東莞)有限公司

GOTECH TESTING MACHINES CO., LTD.

地址: 廣東省東莞市南城區宏圖高科技開發區宏三路

TEL: 0769-89986666 22400899 FAX: 0769-22400699

E-mail: [gt-d130@gotech.biz](mailto:gt-d130@gotech.biz) 手機: 13926831580

高特威爾檢測儀器(青島)有限公司

GOODTECHWILL TESTING MACHINES CO., LTD.

地址: 中國青島市市北區哈爾濱路52號青建太陽島1號商務樓8層

TEL: 0532-85931956 85931957 FAX: 0532-85931950

E-mail: [gt-q101@gotech.biz](mailto:gt-q101@gotech.biz) 手機: 13708970121