

GOTECH "the best partner" to raise your competition

## GT-7006-VR 硫化橡膠壓縮耐寒試驗機 Vulcanized Rubber Compression Tester

HG/T 3866

本機用於測定硫化橡膠壓縮耐寒係數的試驗方法，類比在低溫壓縮狀態下承受減震、密封、緩衝等條件的橡膠製品，以評定製品在低溫下的壓縮耐寒係數。將試樣壓縮至一定高度，然後將其置於一定的低溫環境下冷凍規定時間，測量除去壓縮負荷後，一定時間內的恢復高度。

The GT-7006-VR is designed for determining the cold resistant coefficient of vulcanized rubber under compression conforming to HG/T 3866. This tester is equipped with touchscreen control panel, compressor based cooling bath and compression apparatus.



溫度範圍	室溫 ~ -70°C (可另購液氮製冷，最低溫度可達-120°C)
控溫精度	±1°C
分佈均勻度	±2°C
溫度波動度	±1°C
控制方式	HMI+PLC
夾具	依客戶要求配備
試驗槽(約)	一組式：29 cm × 18 cm × 15 cm (W×D×H) 三組式：槽寬 18 cm x 槽深 15 cm · L形
體積(約) (W×D×H)	一組式：90cm × 65cm × 140cm 三組式：124cm × 65cm × 120cm
電源	1φ AC 220V 50Hz(依國別或指定)

瞭解更多產品資訊，請登錄我司網站 [www.gotech.biz](http://www.gotech.biz)