



高鐵儀器 精密卓越



GOTECH "the best partner" to raise your competition

GT-7012-AFU 動靜磨擦系數試驗機 Coefficient of Friction Tester HG/T 2729方法A

適用於硫化橡膠薄片靜摩擦係數和動摩擦係數的試驗方法

力量容量選擇	200N
單位切換	N,kN,1bf,gf,kgf
試驗鋁合金材質板尺寸	長：500 mm × 寬：150 mm × 厚度：9.0 mm【表面光滑】
玻璃介面	長：200 mm × 寬：100 mm × 厚度：3.0 mm
試件和金屬滑塊總品質	200g±5g
金屬滑塊尺寸約	長：63.5 mm × 寬：63.5 mm × 厚度：6. mm
試驗行程	130mm
試驗速度	150mm/min ±30mm/min
感測器型號	德國品牌感測器
試驗力測量範圍	0.2%~100%FS【滿量程】
試驗力示值相對誤差	±0.5%
試驗力分解度	1/500000 全程不分檔且全程解析度不變
最大行程	200mm【不含夾具】
行程解析度	0.04mm
行程測量範圍	0.2%~100%FS
行程示值相對誤差	±0.5%
試驗速度範圍	0.01mm/min~500mm/min
試驗速度示值相對誤差	±0.5%
試驗軟體	Leader II
軟體採樣次數	200次/秒
U70控制器採樣次數	200、500、1000、2000、2500、5000、10000次/秒 【選購和定制】 重要說明：當提高取樣速率，需要相應的提高PC電腦配置
PC通訊介面	RJ45網線 100米
馬達	AC伺服馬達
外形尺寸	92 cm × 30 cm × 45 cm【W×D×H】
顯示方式	電腦 + Leader II
電源	1φ AC 220V 50/60Hz 400W (依國別或指定)



瞭解更多產品信息，請登錄我司網站 www.gotech.biz



創於1977年
高鐵路科技股份有限公司

GOTECH TESTING MACHINES INC.

本廠：台中市工業區24路28號

二廠：台中市工業區24路31號

TEL: (04)23590061 FAX: (04)23591553

網址: www.gotech.biz E-mail: gt112@gotech.biz

高鐵路檢測儀器(東莞)有限公司

GOTECH TESTING MACHINES CO., LTD.

地址：廣東省東莞市南城區宏圖高新科技開發區宏三路

TEL: 0769-89986666 22400899 FAX: 0769-22400699

E-mail: gt-d130@gotech.biz 手機: 13926831580

高特威爾檢測儀器(青島)有限公司

GOODTECHWILL TESTING MACHINES CO., LTD.

地址：中國青島市市北區哈爾濱路52號青建太陽島1號商務樓8層

TEL: 0532-85931956 85931957 FAX: 0532-85931950

E-mail: gt-q101@gotech.biz 手機: 13708970121