

TP301V4 产品说明


基本功能



- 工业级物联网无线数据传输终端，全网通设计
- 支持 3 大运营商 APN
- 稳定可靠，组网简单、灵活，数据传输延时一般小于 1s
- 提供 TTL、RS232、RS485 三种通讯接口
- 内嵌 TCP/IP 协议栈，实现机器与机器之间透明传输
- 支持点到点、中心到多点对等数传
- 数据终端支持永远在线工作方式
- 支持断线自动重连、自动重启功能
- 支持短信远程查询配置参数、远程重启设备、远程配置设备参数

技术参数

•支持频段



GSM (联通2G)
WCDMA (联通3G)
FDD-LTE (联通4G)



GSM (移动2G)
TD-SCDMA (移动3G)
TD-LTE (移动4G)



FDD-LTE (电信4G)

•宽电压输入

单电源供电范围+8V~+28V DC;

•数据速率

300~115200bps (115200bps 默认)

•低功耗

发射时平均电流: 40mA @+24V

空闲时平均电流: 20mA @+24V

•工作温度: -20~60℃;


•湿热环境: 可工作在 60℃, 相对湿度在 90%~95%时;

•天线接头: SMA-K (阴头);

•三种串行数据接口 :TTL/RS232/RS485


•尺寸: 92*64*26 mm

接口定义




产品尺寸图

● 尺寸图 (单位: mm)



远程监控



相关产品资料，请前往 TOPRIE 官网下载。

欢迎光临淘宝企业店“深圳市拓普瑞电子有限公司”。

TOPRIE Electronics

Shenzhen Toprie Electronic Co.,Ltd

电话：+86-（0）755-29558358

传真：+86-（0）755-29968611

E-MAIL: info@toprie.com

企业 QQ: 4000428882

客服电话：4000428882



深圳市宝安区西乡三围奋达科技创意园 D 栋二楼