

Hei-VAP Core - 电动升降（覆安全膜G1 倾斜式玻璃件）

P/N: 572-01110-05-0



专注于要点的操作概念：可随时清晰、直观地控制转速和加热锅温度。

- 清晰的数字显示屏显示实际值和设定值
- 两个带动态控制的独立旋钮，用于设置旋转速度和加热锅温度：快速旋转用于大幅数字改变，慢速旋转用于精准设置设定值
- 锁定功能可以防止意外更改变设定值
- 直观的LED环形灯系统显示激活的功能，即使在远处也能清晰可见
- 浸入深度调节范围为155mm，蒸发瓶倾斜角度可在20°至80°之间调节
- 待机功能和余热警告功能（加热锅温度高于50°C时）
- 电动升降型旋转蒸发仪配G1覆安全膜倾斜式玻璃套件
- 待机按钮可停止所有功能，此时，电动升降型号旋转蒸发仪的蒸发瓶将从加热锅中被升起

Hei-VAP Core

显示屏	3.5"LCD显示屏
防护等级DIN EN 60529	IP 20
允许的环境条件	5-31°C时，相对湿度最高80% 32-40°C时，相对湿度线性下降，最高为50%
升降	电动升降型号
高度调节速度	25mm/s
高度调整	155 mm
马达	无刷直流电机，带电子速度控制
加热功率	1,300 W
加热锅温度范围	20 – 210 °C
加热锅温度精度	±1K
过热保护	PT 1000温度传感器，超过设定温度5°C，自动断电保护
加热锅温度设定	3.5"LCD显示屏
加热锅温度控制	电子/数字
二次过热，自动关机	250 °C
加热锅材质	V4A不锈钢
加热锅直径	255 mm
加热锅体积	4.5 L
显示蒸汽温度	-
显示蒸汽温度所需的配件	-
集成真空控制器	-
定时器	-
程序编辑	-
电源	1,400 W
不含玻璃组件的重量	15 kg
含G3玻璃组件尺寸(w/d/h)	739 x 432 x 845 mm
含G3 XL玻璃组件尺寸(w/d/h)	739 x 432 x 920 mm
冷凝面积	1,400 cm ²

技术参数

XL冷凝器冷凝面积	2,200 cm ²
最大蒸发瓶体积	5L
转速范围	10 - 280 rpm
集成Hei-CHILL冷却循环水浴控制器	-
真空程序Dynamic AUTOaccurate, 需要AUTOaccurate探针	-
溶剂数据库	-