

Hei-VOLUME Distimatic Pro 24/7 Industrial

自动蒸馏模块



通过可移动的7英寸触摸屏控制面板，你可以在传感器模式或定时模式下输入参数对蒸发瓶进行蒸馏样品的补充，此外，还可以通过压缩机对覆膜集液器（约1L）进行冷凝液和残留物排空的时间进行编程。另外，可以启动自动清洗模式和手动模式。使用随附的支架，可将Hei-VOLUME Distimatic Pro 24/7自动蒸馏模块直接安装在Hei-VAP大型工业旋转蒸发仪上。

结合相应的旋转蒸发仪一起使用，Hei-VOLUME Distimatic Pro 24/7自动蒸馏模块可针对各种应用场合实现全天候高效，无人值守操作。以下型号供您选择：

适用于蒸馏高沸点溶剂和在回流反应中运行：与Hei-VAP大型工业旋转蒸发仪和R玻璃组件适配

对于具有最佳分离性的高性能蒸馏，适用于大多数溶剂（A1玻璃组件），适用于处理发泡介质（A2玻璃组件）：与Hei-VAP大型工业旋转蒸发仪和A系列玻璃组件（A1、A2）适配

可根据需求提供更多版本。

为了确保出色的安全性和广泛的应用性，所有与介质接触的部件，包括随附的管路，都是用耐化学腐蚀材料制成的。

Hei-VOLUME Distimatic Pro 24/7 Industrial – 技术指标

工作环境	5 – 31 °C , 80 % 相对湿度, 32 – 40 °C 线性降低到50%相对湿度
重量	17 kg
防护等级 DIN EN 60529	IP 42 (外壳和控制面板)
显示	可拆卸数字触摸显示屏
输入功率	1,500 W
尺寸(长*宽*高)	186 x 429 x 521 mm
兼容性	Hei-VAP Industrial
自动补液	是
自动排放冷凝液	是
自动排放残留物	是
紧急制动开关	可选开关
功能原理	超压