

Hei-TORQUE Core

P/N: 501-60410-05-0



小体积大作用

紧凑小巧的设计，可轻易地安装在通风橱内，反应釜或者其他仪器上。适用于高达25升的低至中等粘度介质的搅拌任务。夹具可搭配直径高达10.5mm的搅拌桨，如大型叶轮和VISCOJET®工具。从而增强了应用范围

- 扭矩高达40 Ncm，速度高达2,000 rpm，粘度高达10,000 mPas
- 旋钮控制转速，按下启动或停止功能
- 定时功能
- “Max”按钮，用于短时间内设备以2,000rpm的转速运行

Hei-TORQUE Core

电机额定输入功率	105 W
电机额定输出功率	75 W
允许的环境条件	5-31°C时，相对湿度最高80% 32-40°C时，相对湿度线性下降，最高为50%
齿轮数量	1
显示屏	数字，2"单色屏
速度控制	电子式
最大扭矩	40 Ncm
扭矩显示	图形指示
过热保护	自动停止
电机保护	温度控制软件
最大粘度	10,000 mPas
最大搅拌量 (H ₂ O)	25 L
模拟/数字接口	-
操作模式	连续运转
定时功能	是
搅拌桨轴杆直径，最大	10.5 mm
重量	2.3 kg
防护等级DIN EN 60529	IP 42
转速范围	20 - 2,000 rpm
支撑架尺寸	13 x 160 mm
尺寸 (w/d/h)	70 x 195 x 281.5 mm
改变旋转方向	-
通轴设计	是