

Hei-TORQUE Expert 100

P/N: 501-61010-05-2



Hei-TORQUE Expert 100顶置式搅拌器转速范围为10-2,000rpm，最大扭矩为100 Ncm，可以适用于粘度高达60,000 mPas或50L (H₂O) 的搅拌任务。

Hei TORQUE Expert 100可以以低噪音执行搅拌任务。在日常操作使用中，也非常便捷、友好。通过2.4英寸数显屏幕，可以设置设置参数，图形指示扭矩趋势，监测处理过程。滑动触摸屏以开启/停止搅拌，避免意外触碰导致的搅拌操作。

可安装在通风橱内，反应釜或者其他仪器上。夹具可搭配直径高达10.5mm的搅拌桨，可与许多搅拌桨组合使用。

Hei-TORQUE Expert 100

电机额定输入功率	90 W
电机额定输出功率	50 W
允许的环境条件	5-31°C时，相对湿度最高80% 32-40°C时，相对湿度线性下降，最高为50%
齿轮数量	1
显示屏	数字，2.4"单色屏
速度控制	电子式
最大扭矩	100 Ncm
扭矩显示	图形指示
过热保护	自动停止
电机保护	温度控制软件
最大粘度	60,000 mPas
最大搅拌量 (H ₂ O)	50 L
模拟/数字接口	-
操作模式	连续运转
定时功能	-
搅拌桨轴杆直径，最大	10.5 mm
重量	4.4 kg
防护等级DIN EN 60529	IP 54
转速范围	10 - 2,000 rpm
支撑架尺寸	13 x 160 mm
尺寸 (w/d/h)	86 x 247 x 350 mm
改变旋转方向	-
通轴设计	是