

Hei-TORQUE Expert 400

P/N: 501-64010-05-2



Hei-TORQUE Expert 400顶置式搅拌器扭矩高达400 Ncm，可以适用于粘度高达250,000 mPas或100L (H₂O) 的搅拌任务。

得益于两个齿轮设计，Hei-TORQUE Expert 400顶置式搅拌器在高达400 rpm的速度范围内，搅拌非常强劲，因此非常适用于需要在较低速度范围内混合的高粘性介质的应用。然而，在第二速度下，也可以以高达2000 rpm的速度运行。

Hei TORQUE Expert 400可以以低噪音执行搅拌任务。在日常操作使用中，也非常便捷、友好。通过2.4英寸数显屏幕，可以设置设置参数，图形指示扭矩趋势，监测处理过程。滑动触摸屏以开启/停止搅拌，避免意外触碰导致的搅拌操作。

可安装在通风橱内，反应釜或者其他仪器上。夹具可搭配直径高达10.5mm的搅拌桨，可与许多搅拌桨组合使用。

Hei-TORQUE Expert 400

| | |
|--------------------------|---|
| 电机额定输入功率 | 150 W |
| 电机额定输出功率 | 90 W |
| 允许的环境条件 | 5-31°C时，相对湿度最高80% 32-40°C时，相对湿度线性下降，最高为50% |
| 齿轮数量 | 2 |
| 显示屏 | 数字，2.4"单色屏 |
| 速度控制 | 电子式 |
| 最大扭矩 | 400 Ncm |
| 扭矩显示 | 图形指示 |
| 过热保护 | 自动停止 |
| 电机保护 | 温度控制软件 |
| 最大粘度 | 250,000 mPas |
| 最大搅拌量 (H ₂ O) | 100 L |
| 模拟/数字接口 | - |
| 操作模式 | 连续运转 |
| 定时功能 | - |
| 搅拌桨轴杆直径，最大 | 10.5 mm |
| 重量 | 5.3 kg |
| 防护等级DIN EN 60529 | IP 54 |
| 转速范围 | 10 - 400 rpm； 20 - 2,000 rpm |
| 支撑架尺寸 | 13 x 160 mm |
| 尺寸 (w/d/h) | 93 x 247 x 350 mm |
| 改变旋转方向 | - |
| 通轴设计 | 是 |