



MPS-3035/3055/6035

裸机尺寸: 480(W)*142(H)*370(D)mm

净重: 25kg

应用

- 生产线工作台常规测试、维修
- 实验室、研究所
- 电子维修
- 自动化设备集成测试

标配 RS-232

性能特点

- 5 in 1安装方便,占用空间小
- 30V/3A,30V/5A,60V/3A五路隔离输出
- 电压补偿功能,提升精准度
- 1mV/0.1mA高分辨率
- 线性电源、低纹波
- 面板操作,单机使用也很方便
- 1、2、3、4、5路根据需求任意选择

参数规格		MPS-3055	MPS-6035
额定输出电压		0~30V*5CH	0~60V*5CH
额定输出电流		0~5A*5CH	0~3A*5CH
变压方式		线性电源	
负载调节率	电压	≤0.02%+5mV	
	电流	≤0.02%+5mA	
电源调节率	电压	≤0.02%+5mV	
	电流	≤0.02%+5mA	
设定值解析度	电压	1mV	
	电流	0.1mA	
设置精确度 (25°C±5°C)	电压	≤0.05%+5字节	
	电流	≤0.05%+2mA	
回读解析度	电压	1mV	
	电流	0.1mA	
回读精确度 (25°C±5°C)	电压	≤0.05%+5字节	
	电流	≤0.05%+2mA	
纹波与杂讯	电压	≤2mV(rms)	
	电流	≤5mA(rms)	
温度系数	操作环境	0 ~ 40 °C ≤ 80% RH	
	储存环境	-15 ~ 70 °C ≤ 80% RH	
接口	标配	RS232	
裸机尺寸 (W*H*D)	mm	480*142*370	
净重	kg	25	