



MPS-3003H-3/3005H-3/3010H-3
/6003H-3/6005H-3

裸机尺寸: 219(W)*95(H)*300(D)mm
净重: 4.5kg/5.7kg/5.7kg

性能特点

- 电压10mV电流1mA的分辨率,高精度显示
- CH1和CH2独立输出开关控制,方便实用
- 无需短路即可轻松预设电流,颠覆您的使用
- OVP/OCP设置,功能齐全
- 旋钮采用编码开关,使用方便快捷,具有防误调功能
- 开机缓启动电路设计浪涌电流小,实用性强
- 可设置V/A在一个区间内调节,防误操作损坏被测物
- 一键串、并联设置,方便易用串并联时直接显示串并联后的电压电流值,直观易读
- 输入电压110V/220V切换,全球通用
- 开机状态记忆设置
- 蜂鸣器可关闭打开
- 一键恢复出厂设置功能
- 单机最大功率615W,规格齐全
- 可选配RS-232,USB,RS-485接口
- 智能温控风扇,实用至极

型号		MPS-3003H-3			MPS-3005H-3			MPS-3010H-3			MPS-6003H-3			MPS-6005H-3		
通道		CH1	CH2	CH3	CH1	CH2	CH3	CH1	CH2	CH3	CH1	CH2	CH3	CH1	CH2	CH3
额定输出	电压	0~30V	0~30V	5V	0~30V	0~30V	5V	0~30V	0~30V	5V	0~60V	0~60V	5V	0~60V	0~60V	5V
	电流	0~3A	0~3A	3A	0~5A	0~5A	3A	0~10A	0~10A	3A	0~3A	0~3A	3A	0~5A	0~5A	3A
负载调节率	电压	≤0.01%+5mV	≤15mV	≤0.01%+5mV	≤15mV	≤0.01%+5mV	≤15mV	≤0.01%+8mV	≤15mV	≤0.01%+5mV	≤15mV	≤0.01%+5mV	≤15mV	≤0.01%+5mV	≤15mV	≤0.01%+5mV
	电流	≤0.1%+5mA	-	≤0.1%+5mA	-	≤0.1%+5mA	-	≤0.1%+5mA	-	≤0.1%+5mA	-	≤0.1%+5mA	-	≤0.1%+5mA	-	≤0.1%+5mA
电源调整率	电压	≤0.01%+5mV	-	≤0.01%+5mV	-	≤0.01%+5mV	-	≤0.01%+8mV	-	≤0.01%+5mV	-	≤0.01%+5mV	-	≤0.01%+5mV	-	≤0.01%+5mV
	电流	≤0.1%+5mA	-	≤0.1%+5mA	-	≤0.1%+5mA	-	≤0.1%+5mA	-	≤0.1%+5mA	-	≤0.1%+5mA	-	≤0.1%+5mA	-	≤0.1%+5mA
设定解析度	电压	10mV	-	10mV	-	10mV	-	10mV	-	10mV	-	10mV	-	10mV	-	10mV
	电流	1mA	-	1mA	-	1mA	-	1mA	-	1mA	-	1mA	-	1mA	-	1mA
回读解析度	电压	10mV	-	10mV	-	10mV	-	10mV	-	10mV	-	10mV	-	10mV	-	10mV
	电流	1mA	-	1mA	-	1mA	-	1mA	-	1mA	-	1mA	-	1mA	-	1mA
设定值精确度	电压	≤0.03%+10mV	-	≤0.03%+10mV	-	≤0.03%+10mV	-	≤0.03%+10mV	-	≤0.03%+10mV	-	≤0.03%+10mV	-	≤0.03%+10mV	-	≤0.03%+10mV
	电流	≤0.1%+5mA	-	≤0.1%+5mA	-	≤0.1%+5mA	-	≤0.1%+5mA	-	≤0.1%+5mA	-	≤0.1%+5mA	-	≤0.1%+5mA	-	≤0.1%+5mA
回读值精确度	电压	≤0.03%+10mV	-	≤0.03%+10mV	-	≤0.03%+10mV	-	≤0.03%+10mV	-	≤0.03%+10mV	-	≤0.03%+10mV	-	≤0.03%+10mV	-	≤0.03%+10mV
	电流	≤0.1%+5mA	-	≤0.1%+5mA	-	≤0.1%+5mA	-	≤0.1%+5mA	-	≤0.1%+5mA	-	≤0.1%+5mA	-	≤0.1%+5mA	-	≤0.1%+5mA
并联模式	电源效应	≤0.01%+5mV	-	≤0.01%+5mV	-	≤0.02%+8mV	-	≤0.02%+8mV	-	≤0.02%+5mV	-	≤0.02%+5mV	-	≤0.02%+5mV	-	≤0.02%+5mV
	负载效应	≤0.01%+5mV	-	≤0.02%+5mV	-	≤0.02%+8mV	-	≤0.02%+8mV	-	≤0.02%+5mV	-	≤0.02%+5mV	-	≤0.02%+5mV	-	≤0.02%+5mV
串联模式	电源效应	≤0.01%+5mV	-	≤0.01%+5mV	-	≤0.01%+8mV	-	≤0.01%+8mV	-	≤0.01%+5mV	-	≤0.01%+5mV	-	≤0.01%+5mV	-	≤0.01%+5mV
	负载效应	≤0.01%+5mV	-	≤0.02%+5mV	-	≤0.01%+8mV	-	≤0.01%+8mV	-	≤0.01%+5mV	-	≤0.01%+5mV	-	≤0.01%+5mV	-	≤0.01%+5mV
纹波与杂讯	电压	≤2mV(rms)														
	电流	≤5mA(rms)														
接口		选配USB、RS-232、RS-485														
使用环境		0~40℃ ≤80%RH														
尺寸(W*H*D)	mm	250*150*330														
重量	kg	8			9			12			9			9		