



### PDS-3020E/6010E

裸机尺寸：230(W)\*105(H)\*330(D)mm  
净重：3.5kg

#### 应用

- 实验教学
- 老化测试
- 电子维修
- DIY创造

PDS-E系列是新一代高品质可调稳压直流电源，其外观新颖，功率密度大，效率高，体积小，操作简单，稳定性好，给用户的使用带来极大的方便，是普通电源的换代产品，具有极高的性价比优势，可广泛应用于生产，研发及科研教学等领域。

#### 性能特点

- 数字键盘和旋钮调节两种方式设定：电压和电流
- 电压1mV，电流1mA的解析度
- 多组电压电流存储呼叫功能
- 电池充电模式，电流的上下限设定功能，带报警
- 外观时尚小巧，价格实惠，性价比超高

型号		PDS-3020E	PDS-6010E
额定输出电压		0~30V	0~60V
额定输出电流		0~20A	0~10A
负载调节率	电压	< 0.1%+20mV	0.1%+10mV
	电流	< 0.1%+5mA	< 0.1%+5mA
电源调节率	电压	< 0.1%+20mV	< 0.1%+10mV
	电流	< 0.1%+5mA	< 0.1%+5mA
设定值解析度	电压	1mV	1mV
	电流	1mA	1mA
设定值精度	电压	≤0.1%+10mV	≤0.1%+10mV
	电流	≤0.3%+8mA	≤0.3%+5mA
回读值解析度	电压	1mV	1mV
	电流	1mA	1mA
回读值精度	电压	≤0.1%+10mV	≤0.1%+10mV
	电流	≤0.3%+8mA	≤0.3%+5mA
温度	操作环境	0 ~ 40°C ≤85RH	0 ~ 40°C ≤85RH
	储存环境	-15 ~ 70°C ≤85RH	-15 ~ 70°C ≤85RH
裸机尺寸 (W*H*D)	mm	230*105*330	230*105*330
装箱尺寸 (W*H*D)	mm	305*203*426	305*203*426
净重	kg	3.5	3.5
毛重	kg	4.5	4.5