



产品性能

- 55,000 次, 直流电压精度高达 0.05%
- 每秒最多 65 个读数
- 真有效值交流电压/电流测量
- 数据记录功能, 可将测得的数据记录到内存中, 然后用电脑读取和处理记录的数据
- 支持双行显示
- SCPI 支持
- 使用我们强大且易于使用的界面, 您可以访问、存储、处理和管理您的数据, 只需以表格的形式显示您的结果
- 3.7 英寸高分辨率 LCD, 提供清晰显示

型号	测量范围	解析度	精度 ± (读数的 % + 量程的 %)
直流电压	50.000mV	0.001mV	0.1%+10
	500.00mV	0.01mV	0.05%+5
	5.0000V	0.0001V	0.05%+5
	50.000V	0.001V	0.05%+5
	500.00V	0.01V	0.1%+5
	1000.0V	0.1V	0.1%+10
交流电压	500mv-750v	20Hz~45Hz	1% + 30
		45Hz~65Hz	0.5% + 30
		65Hz~1KHz	0.7% + 30
直流电流	500uA	0.01uA	0.15%+20
	5000uA	0.1uA	0.15%+10
	50mA	0.001mA	0.15%+20
	500mA	0.01mA	0.15%+10
	5A	0.0001A	0.5%+10
	10A	0.001A	0.5%+10
交流电流	500uA-500mA	/	0.5%+20
	5A-10A	/	1.5%+20
电阻	500Ω	0.01Ω	0.15%+10
	5KΩ	0.0001KΩ	0.15%+5
	50KΩ	0.001KΩ	0.15%+5
	500KΩ	0.01KΩ	0.15%+5
	5MΩ	0.0001MΩ	0.3%+5
	50MΩ	0.001MΩ	1%+10
频率	10.000Hz-60MHz	/	±(0.2%+10)
电容	50nF-500uF	/	2.5%+5
	5mF-50mF	/	5%+10
二极管	3.0000 V	0.0001V	/
连续性	1000 Ω	0.1Ω	可调阈值
温度		K type, PT100	
最大显示		55,000 次	
记录持续时间		15ms-9999.999s	
记录长度		1,000 点	
显示屏		3.7英寸TFT液晶屏, 分辨率480*320	
尺寸(W×H×D)		235 x 88x 64 (mm)	
重量		约 0.45kg	