

产品参数表

规格



APC公司的Back UPS 500VA，230V，适用于中国

BK500M-CH

概要

交期 通常现货供应

主要信息

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 伏
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	230 V
额定功率 [W]	300 W
额定功率 [VA]	500 VA
Output connection type	4 chinese outlet
电缆长度	1.52 m
附带设备	用户手册

电池与运行时间

预装电池	0
空电池槽	0
典型充电时间	24 小时
电池充电电压(瓦)	2 W rated
Battery power in VAh	60 VAh runtime 0 VAh runtime
电池使用寿命	3...5 年
可自动检测、可扩展的延时时间	0

通用

Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

物理参数

高度	10.5 cm
----	---------

宽度	28.6 cm
深度	17.1 cm
净重	2.9 kg
Mounting preference	No preference
安装类型	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	No

输入

网络频率	45...65 Hz
输入电压限制	160...278 V

输出

最大可配置功率(瓦)	300 W
拓扑	备用
Maximum configurable power in VA	500 VA

相符性

符合标准	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
------	--

环境

运行温度	0...40 °C
相对湿度	10...90 %
工作海拔	0...3000 ft
贮存环境温度	-15...45 °C
存储相对湿度	5...95 %
存储高度	0.00...4572.00 m
声响级别	40 dBA

通讯与管理

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
警报功能	LED 状态显示 : “在线”、“电池开”、“更换电池”和“建筑配线故障”

浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量	310 J
--------	-------

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	24.1 cm
Package 1 Width	14.2 cm
Package 1 Length	32.2 cm
Package 1 Weight	3.2 kg

可持续性

REACH法规	REACH 声明
REACH (不含 SVHC)	是
欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明
无汞	是
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明
RoHS 豁免信息	是
WEEE	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

合同保修

保修单	2年内维修或更换
-----	----------

推荐的替代产品