

产品参数表

规格



APC公司的Back-UPS 350 , 230V

BK350EI

概要

交期 通常现货供应

主要信息

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
额定功率 [W]	210 W
额定功率 [VA]	350 VA
产品类型	不间断电源(UPS)
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Output connection type	3 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C13 surge 2 IEC Jumpers
电缆长度	1.16 m
电缆数量	2
电池类型	铅酸电池
附带设备	软件光盘 文档光盘 日语安装手册 可分离式IEC电源线 1.2米可分离的IEC电源线 电话线 USB电缆 保修卡

电池与运行时间

预装电池	0
空电池槽	0
典型充电时间	6 小时
RBC™ 数量	1
电源电压	12 V
蓄电池容量	7.0 Ah
电池充电电压(瓦)	14 W rated
Battery power in VAH	116 VAh capacity 84 VAh runtime
电池使用寿命	4...6 年

Battery graph comments

此图是基于实际测量的运行时间数据。所有测量均采用新的、完全充满电的电池和平衡电阻负载 (PF = 1.0) 进行。实际运行时间可能会与此图所示值有所不同。实际运行时间依赖于几个变量，包括电池使用时间、电池的充电量、环境条件和所连接负载的特性。

可自动检测、可扩展的延时时间 0

通用

Max runtime 45 分钟

Number of power module free slots 0

Number of power module filled slots 0

Redundant No

物理参数

颜色 灰色

高度 16.5 cm

宽度 9.1 cm

深度 28.4 cm

净重 6.32 kg

安装位置 正面

Mounting preference No preference

安装类型 Not rack-mountable

Two post mountable 0

USB compatible No

输入

网络频率 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing

输入电压限制 180...266 V

最大输入电流 7 A

开关电流能力 7 A

输出

最大可配置功率(瓦) 210 W

输出频率(与主频率同步) 47...63 Hz 与主频率同步
50/60 Hz +/- 1 Hz 不同步

拓扑 备用

Maximum configurable power in VA 350 VA

转换时间 一般 0.6 秒 : 最多 1 秒

相符性

产品认证 C-Tick
CE
GOST
VDE

符合标准 EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018

设备保护策略 寿命 : 100000 欧元
寿命 : 50000 GBP

环境

运行温度	0...40 °C
相对湿度	0...95 %
工作海拔	0...10000 ft
贮存环境温度	-15...45 °C
存储相对湿度	0...95 %
存储高度	0.00...15240.00 m
热消散	19 Btu/h

通讯与管理

空闲槽	0
Control panel	LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量	310 J
滤波器	专用多极噪声过滤 : 5% ieee 电涌通过、零卡装响应时间、负荷 ul 1449 标准。

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	24.000 cm
Package 1 Width	19.000 cm
Package 1 Length	41.500 cm
Package 1 Weight	6.435 kg
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	70
Package 2 Height	142.000 cm
Package 2 Width	100.000 cm
Package 2 Length	120.000 cm
Package 2 Weight	492.450 kg
SCC14	10731304016349

可持续性

REACH法规	REACH 声明
欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
WEEE	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。
优化能效	高能效产品
Take-back	Take-back program available

合同保修

保修单

2年内维修或更换

推荐的替代产品