

# 产品参数表

规格



## APC Back-UPS 850VA, 120V, 2 USB charging ports, 9 NEMA outlets (3 surge)

BE850G2

### 概要

交期 通常现货供应

### 主要信息

Main Input Voltage	120 V
Main Output Voltage	120 V
额定功率 [W]	450 W
额定功率 [VA]	850 VA
产品类型	不间断电源(UPS)
Input Connection Type	NEMA 5-15P
Output connection type	6 NEMA 5-15R 3 NEMA 5-15R surge
电缆长度	1.52 m
电缆数量	1
电池类型	铅酸电池
附带设备	用户手册 USB电缆

### 电池与运行时间

预装电池	0
空电池槽	0
典型充电时间	8 小时
电池充电电压(瓦)	13 W rated
Battery power in VAH	102 VAh capacity 104 VAh runtime
电池使用寿命	2...5 年
Venturi Pipe	<a href="#">BATT17-1209</a> <a href="#">RBC17</a>

**Battery graph comments** 此图是基于实际测量的运行时间数据。所有测量均采用新的、完全充满电的电池和平衡电阻负载 ( PF = 1.0 ) 进行。实际运行时间可能会与此图所示值有所不同。实际运行时间依赖于几个变量，包括电池使用时间、电池的充电量、环境条件和所连接负载的特性。

可自动检测、可扩展的延时时间 0

## 通用

Number of power module free slots 0

Number of power module filled slots 0

Redundant No

## 物理参数

颜色 黑色

高度 13.9 cm

宽度 32.7 cm

深度 10.5 cm

净重 4.1 kg

Mounting preference No preference

安装类型 Not rack-mountable

Two post mountable 0

USB compatible No

## 输入

网络频率 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing

输入电压限制 92...139 V

## 输出

最大可配置功率(瓦) 450 W

输出频率(与主频率同步) 50/60 Hz +/- 3 Hz 与主频率同步

拓扑 备用

波形类型 正弦波逐步逼近

Maximum configurable power in VA 850 VA

转换时间 一般 0.6 秒 : 最多 1 秒

## 相符性

产品认证 加利福尼亚 (CEC) 電池充電器 cTUVus

设备保护策略 寿命 : \$75000

## 环境

运行温度 0...40 °C

相对湿度 0...95 %

工作海拔 0...10000 ft

贮存环境温度 -15...45 °C

存储相对湿度 10...90 %

存储高度 0.00...15240.00 m

声响级别 45 dBA

热消散 19.249 Btu/h

## 通讯与管理

**Alarm** Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

**警报功能** LED 状态显示：“在线”、“电池开”、“更换电池”和“建筑配线故障”

## 浪涌保护及滤波

**浪涌抑制能量** 354 J

## 包装单位

**Unit Type of Package 1** PCE

**Number of Units in Package 1** 1

**Package 1 Height** 19.6 cm

**Package 1 Width** 16.8 cm

**Package 1 Length** 41.6 cm

**Package 1 Weight** 4.4 kg

**SCC14** 10731304413599

**线板堆叠层数** 16

## 可持续性

**REACH法规** [REACH 声明](#)

**欧盟ROHS指令** 符合  
[欧盟ROHS声明](#)

**无汞** 是

**中国 ROHS 管理办法** [中国 ROHS 声明](#)

**RoHS 豁免信息** 是

**WEEE** 该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

## 合同保修

**保修单** 3 年维修或更换服务

## 推荐的替代产品