

# 产品参数表

规格



## APC公司的Back-UPS，650VA，AVR，230V，适用于中国

BX650CI-CN

### 概要

交期 通常现货供应

### 主要信息

Main Input Voltage	230 V
额定功率 [W]	390 W
额定功率 [VA]	650 VA
Output connection type	3 chinese outlet
电缆长度	1.22 m
电池类型	铅酸电池

### 电池与运行时间

预装电池	0
空电池槽	0
典型充电时间	8 小时
电池充电电压(瓦)	10 W rated
Battery power in VAh	77 VAh runtime
可自动检测、可扩展的延时时间	0

Venturi Pipe [APCRBC110](#)

### 通用

附带设备	用户手册 保修卡
Product web sub-family	Entry level
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

### 物理参数

高度	20 cm
宽度	11.5 cm

深度	25.7 cm
净重	6.2 kg
<b>Mounting preference</b>	No preference
安装类型	Not rack-mountable
<b>Two post mountable</b>	0
<b>USB compatible</b>	No

## 输入

网络频率	45...65 Hz
插头标准	澳大利亚/中国
输入电压限制	140...300 V
开关电流能力	7 A
<b>Input current</b>	2.83 A (1 相)

## 输出

最大可配置功率(瓦)	390 W
输出频率(与主频率同步)	47...63 Hz 与主频率同步
拓扑	在线互动式
波形类型	正弦波逐步逼近
<b>Maximum configurable power in VA</b>	650 VA
转换时间	一般 0.6 秒 : 最多 1 秒

## 相符性

符合标准	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
------	--

## 环境

运行温度	0...40 °C
相对湿度	0...95 %
工作海拔	0...3000 ft
贮存环境温度	-15...45 °C
声响级别	45 dBA

## 通讯与管理

警报功能	LED 状态显示“在线”、“电池开”
<b>Alarm</b>	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

## 浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量	273 J
<b>Data line protection</b>	RJ11 modem/fax/DSL protection (two wire single line)

## 包装单位

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1

Package 1 Height	27 cm
Package 1 Width	34 cm
Package 1 Length	19.8 cm
Package 1 Weight	6.5 kg
SCC14	10731304285127

## 可持续性

REACH法规	<a href="#">REACH 声明</a>
欧盟ROHS指令	符合 <a href="#">欧盟ROHS声明</a>
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
优化能效	高能效产品
Take-back	Take-back program available

## 合同保修

保修单	2年内维修或更换
-----	----------

## 推荐的替代产品