

产品参数表

规格

APC Back UPS 650VA，适用于中国市场



BP650CH

概要

交期 通常 2 周内交付

主要信息

Main Input Voltage	220 伏 230 V
Main Output Voltage	220 V
额定功率 [W]	360 W
额定功率 [VA]	650 VA
电池类型	AGM
附带设备	基础 UPS 信令 RS-232 线 软件光盘

电池与运行时间

预装电池	0
空电池槽	0
Battery power in VAH	0 VAh runtime
可自动检测、可扩展的延时时间	0

通用

Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

物理参数

高度	14.2 cm
宽度	10.1 cm
深度	30 cm
净重	4.4 kg
Mounting preference	No preference
安装类型	Not rack-mountable

免责声明：本文档不代表或不用于确定用于特定用户应用产品的适用性或可靠性

Two post mountable	0
--------------------	---

USB compatible	No
----------------	----

输入

网络频率	50/60 Hz
------	----------

输出

最大可配置功率(瓦)	360 W
------------	-------

输出频率(与主频率同步)	50 Hz 与主频率同步
--------------	--------------

波形类型	方波
------	----

Maximum configurable power in VA	650 VA
----------------------------------	--------

转换时间	通常 4 毫秒 : 最大 8 毫秒
------	-------------------

相符性

符合标准	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
------	--

环境

声响级别	40 dBA
------	--------

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

Number of Units in Package 1	1
------------------------------	---

Package 1 Height	22 cm
------------------	-------

Package 1 Width	34.4 cm
-----------------	---------

Package 1 Length	14 cm
------------------	-------

Package 1 Weight	5.4 kg
------------------	--------

SCC14	10731304332692
-------	----------------

可持续性

REACH法规	REACH 声明
---------	--------------------------

欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明
----------	--------------------------------

无汞	是
----	---

RoHS 豁免信息	是
-----------	-------------------

优化能效	高能效产品
------	-------

Take-back	Take-back program available
-----------	-----------------------------

合同保修

保修单	2年内维修或更换
-----	----------

推荐的替代产品