

产品参数表

规格



APC公司的节电型Back-UPS Pro 1000，230V，适用于中国

BR1000G-CN

概要

交期 通常现货供应

主要信息

Main Input Voltage	230 V
额定功率 [W]	600 W
额定功率 [VA]	1000 VA
Output connection type	3 chinese outlet 3 chinese outlet surge
电缆长度	1.83 m
电缆数量	1
电池类型	铅酸电池

电池与运行时间

预装电池	0
空电池槽	0
典型充电时间	8 小时
RBC™ 数量	1
电池充电电压(瓦)	20 W rated
Battery power in VAh	157 VAh runtime
电池使用寿命	3...5 年
Venturi Pipe	APCRBC123

Battery graph comments

此图是基于实际测量的运行时间数据。所有测量均采用新的、完全充满电的电池和平衡电阻负载 (PF = 1.0) 进行。实际运行时间可能会与此图所示值有所不同。实际运行时间依赖于几个变量，包括电池使用时间、电池的充电量、环境条件和所连接负载的特性。

可自动检测、可扩展的延时时间 0

通用

附带设备 软件光盘
电话线
用户手册
USB电缆
保修卡

Number of power module free slots 0

Number of power module filled slots	0
-------------------------------------	---

Redundant	No
-----------	----

物理参数

颜色	黑色
----	----

高度	25 cm
----	-------

宽度	10 cm
----	-------

深度	38.2 cm
----	---------

净重	10.73 kg
----	----------

Mounting preference	No preference
---------------------	---------------

安装类型	Not rack-mountable
------	--------------------

Two post mountable	0
--------------------	---

USB compatible	Yes
----------------	-----

输入

网络频率	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
------	--------------------------------

插头标准	澳大利亚/中国
------	---------

输出

最大可配置功率(瓦)	600 W
------------	-------

输出频率(与主频率同步)	50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1 与主频率同步
--------------	---------------------------------------

拓扑	在线互动式
----	-------

波形类型	正弦波逐步逼近
------	---------

Maximum configurable power in VA	1000 VA
----------------------------------	---------

转换时间	通常 8 毫秒 : 最长 12 毫秒
------	--------------------

相符性

产品认证	CCC
------	-----

符合标准	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
------	--

环境

运行温度	0...40 °C
------	-----------

相对湿度	0...95 %
------	----------

工作海拔	0...10000 ft
------	--------------

贮存环境温度	-5...45 °C
--------	------------

存储相对湿度	0...95 %
--------	----------

存储高度	0.00...15240.00 m
------	-------------------

声响级别	45 dBA
------	--------

通讯与管理

警报功能	多功能液晶显示器状态管理控制台。
------	------------------

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
-------	--

浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量	355 J
让过电压额定	330 V

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	34 cm
Package 1 Width	48.5 cm
Package 1 Length	23.5 cm
Package 1 Weight	12.73 kg
SCC14	10731304286810

可持续性

REACH法规	REACH 声明
欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
优化能效	高效产品
Take-back	Take-back program available

合同保修

保修单	2年内维修或更换
-----	----------

推荐的替代产品