

产品参数表

规格



Easy UPS 3M 电池断路器盒 60-80kVA 400V

E3MBBB60K80H

概要

外观	壁挂式断路器箱，用于配合第三方电池解决方案使用
交期	通常 6 周内交付

主要信息

电池类型	VRLA
提供的设备	安装指南

电池与运行时间

空电池槽	0
预装电池	0
安装方式	附加电池机柜
电池的伏安时容量	0 VAh

物理参数

高度	65 cm
宽度	50 cm
深度	28 cm
净重	25 kg
安装类型	Not rack-mountable

环境

运行温度	0...40 °C
工作海拔	0...4921 ft
相对湿度	0...95 % 非凝结

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	120 cm
Package 1 Width	53 cm

Package 1 Length	82.5 cm
------------------	---------

Package 1 Weight	55 kg
------------------	-------

可持续性

REACH法规	REACH 声明
---------	--------------------------

欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明
----------	--------------------------------

无有毒重金属	是
--------	---

无汞	是
----	---

中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明 中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告
--------------	--

RoHS 豁免信息	是
-----------	---

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

推荐的替代产品