

# 产品参数表

规格



## Easy UPS 3M電池斷路器套件 100-200kVA 400V

E3MBBK100K200H

### 概要

外观	电池断路器套件，用于控制从第三方电池解决方案传送到 UPS 的直流电压。
交期	通常 6 周内交付

### 主要信息

电池类型	VRLA
提供的设备	安装指南

### 电池与运行时间

空电池槽	0
预装电池	0
安装方式	附加电池机柜
电池的伏安时容量	0 VAh

### 物理参数

高度	53 cm
宽度	32 cm
深度	23 cm
净重	13 kg
安装类型	Not rack-mountable

### 环境

运行温度	0...40 °C
工作海拔	0...4921 ft
相对湿度	0...95 % 非凝结

### 包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	80 cm
Package 1 Width	57 cm

---

Package 1 Length	50 cm
------------------	-------

---

Package 1 Weight	29 kg
------------------	-------

---

## 可持续性

---

REACH法规	<a href="#">REACH 声明</a>
---------	--------------------------

---

欧盟ROHS指令	符合 <a href="#">欧盟ROHS声明</a>
----------	--------------------------------

---

无有毒重金属	是
--------	---

---

无汞	是
----	---

---

中国 ROHS 管理办法	<a href="#">中国 ROHS 声明</a> 中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告
--------------	--

---

RoHS 豁免信息	是
-----------	---

---

## 合同保修

---

保修单	18 个月
-----	-------

推荐的替代产品