


产品参数表

规格

Easy UPS 3S 冷启动套件

E3SOPT004



概要

外观	冷启动套件，可以通过电池电源启动Easy UPS 3S UPS。该套件包含一个冷启动板，按钮和电缆。
交期	通常 6 周内交付

物理参数

高度	2.4 cm
宽度	2.1 cm
深度	6.3 cm
净重	0.1 kg
安装类型	Not rack-mountable

环境

运行温度	0...40 °C
相对湿度	0...95 % 非凝结
工作海拔	0...3333 ft
贮存环境温度	-15...40 °C
存储相对湿度	0...95 % 非凝结
存储高度	0.00...15240.00 m

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2.4 cm
Package 1 Width	6.3 cm
Package 1 Length	2.1 cm
Package 1 Weight	0.1 kg

可持续性

REACH法规	REACH 声明
欧盟ROHS指令	主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品) 欧盟ROHS声明

无汞	是
----	---

中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明 中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告
--------------	--

RoHS 豁免信息	是
-----------	---

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

推荐的替代产品