

# 产品参数表

规格



## Easy UPS 3S 电池断路器套件

E3SOPT008

### 概要

外观	电池断路器套件，用于控制从第三方电池解决方案发送到UPS的直流电压。用于配合Easy UPS 3S空电池柜（E3SEBC7）使用。
交期	通常 6 周内交付

### 主要信息

电池类型	VRLA
------	------

### 电池与运行时间

预装电池	0
空电池槽	0

### 物理参数

高度	43 cm
宽度	27 cm
深度	24 cm
净重	8 kg

### 环境

运行温度	0...40 °C
相对湿度	0...95 % 非凝结
工作海拔	0...3333 ft
贮存环境温度	-15...40 °C
存储相对湿度	0...95 % 非凝结
存储高度	0.00...15240.00 m

### 包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	43 cm
Package 1 Width	24 cm
Package 1 Length	27 cm

---

Package 1 Weight	8 kg
------------------	------

## 可持续性

---

REACH法规	<a href="#">REACH 声明</a>
---------	--------------------------

---

欧盟ROHS指令	主动合规性 ( 超出欧盟 RoHS 法定范围的产品 ) <a href="#">欧盟ROHS声明</a>
----------	---

---

无汞	是
----	---

---

中国 ROHS 管理办法	<a href="#">中国 ROHS 声明</a> 中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告
--------------	--

---

RoHS 豁免信息	是
-----------	---

---

## 合同保修

---

保修单	18 个月
-----	-------

推荐的替代产品