

产品参数表

规格



Galaxy VS 维护旁路柜，单机，150kW 400V 墙挂式安装

GVSBPUSU150KH

概要

外观	维护旁路机柜，用于在维护过程中将 UPS 完全隔离。
交期	通常 2 周内交付

主要信息

Main Input Voltage	400 V 3 相
--------------------	-----------

物理参数

高度	80 cm
宽度	60 cm
深度	28 cm
净重	48 kg

环境

运行温度	0...40 °C
工作海拔	0...3000 ft
相对湿度	0...95 % 非凝结
贮存环境温度	-25...55 °C
存储相对湿度	0...95 % 非凝结

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	49 cm
Package 1 Width	84 cm
Package 1 Length	122 cm
Package 1 Weight	60 kg

可持续性

REACH法规	REACH 声明
欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明

无汞	是
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明 中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告
RoHS 豁免信息	是
WEEE	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

推荐的替代产品