

水帘式喷漆柜

说明：水帘式喷漆柜可防止油漆粉末飘散，造成环境污染。它是利用水的“皮膜”效应与黏滞性使油漆与水混合而使油漆与空气脱离，由于使用了二次喷淋系统，使水帘柜的废漆去除率达到99%以上，采用水循环系统回收。

特点：自动化涂装设备从除油锈、喷漆喷粉、烘干固化到成品，实现其高效率、省涂料、低污染。适用行业：适合家电厂、自行车厂、工艺品厂及五金塑料厂的大批量工件生产。

性能特点：

- ◆ 由水池、水帘板、顶板、侧板、水循环系统及抽风系统组成，环保性能好，油漆气雾过滤效果好，无渗漏现象；
- ◆ 机柜柜体采用1.5mm冷板折弯成，耐腐蚀，防生锈；
- ◆ 溢水槽用1.5mm不锈钢板制造，水帘板用1.0mm不锈钢板制造；水循环采用3寸PVC水管配排水阀。



订购信息 → 技术指标 ↓	BGD 229/1	BGD 229/2	BGD 229/3
水帘幕尺寸 (L×H/mm)	1500×1140	2000×1140	2440×1140
风机电机功率 (KW)	1.1	1.5	1.5
出风口尺寸 (L×W/mm)	250×290	250×290	250×290
排风量 (m³/h)	1330	1380	1380
水泵功率 (KW)	0.75	0.75	0.75
外形尺寸 (L×W×H/cm)	180×155×240	235×155×240	280×155×240
重量 (含风机, KG)	250	300	350

注：以上型号均为单工位（单面）和单层水幕，如需要双工位或双层水幕的水帘式喷漆柜，请与我们联系。

1.标格达也接受其它特殊规格尺寸的水帘式喷漆柜订单

2.也可选全不锈钢材质，防爆电机。