

# 产品参数表

规格



## Galaxy PW 2nd Gen 120kVA 3:1 UPS 220VAC 12 Pulse 220VDC with input transformer, Startup 5x8

EPWUPS120KU12PTS

### 概要

外观	Transformer-based 120 kVA 3-phase input, single-phase output UPS with 12-pulse SCR technology and a 220 VDC internal DC bus. Ideal for industrial applications, this UPS includes 5x8 start-up service.
交期	特别订单 -- 需要提供交付周期

### 主要信息

Main Input Voltage	400 V 3 相
Other Input Voltage	380 V 415 V
Main Output Voltage	400 V 3 相
Other Output Voltage	380 V 415 V
额定功率 [W]	96 kW
额定功率 [VA]	120 kVA

### 电池与运行时间

电源电压	192...240 V
放电结束时最大电池电流	692 A

### 物理参数

颜色	浅灰色
高度	180 cm
宽度	160 cm
深度	80 cm
净重	1338 kg

### 输入

网络频率	45...55 Hz
输入电压限制	400 V
最大输入电流	289 A
最大耐受短路电流 (Icw)	16 kA

免责声明：本文档不代表或不用于确定用于特定用户应用产品的适用性或可靠性

## 输出

最大可配置功率(瓦)	96 kW
谐波失真	低于 2%
输出频率(与主频率同步)	50 Hz +/- 1 %
波形类型	正弦波
输出电压 THD	< 2% linear load and < 4% non-linear load
过载工作	125% 时为 10 分钟, 150% 时为 60 秒
<b>Maximum configurable power in VA</b>	120 kVA

## 相符性

产品认证	CE
符合标准	IEC 62040-1-1 IEC 62040-2 IEC 62040-3 IEC 62040-4 ISTA 2B

## 环境

运行温度	0...40 °C
相对湿度	0...95 % 非凝结
工作海拔	0...3281 ft
贮存环境温度	-25...55 °C
存储相对湿度	0...95 % 非凝结
存储高度	0.00...9999.88 m
声响级别	70 dBA
热消散	13820 Btu/h
IP 保护等级	IP31

## 通讯与管理

警报功能	触摸液晶屏用户界面
------	-----------

## 包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2085 mm
Package 1 Width	928 mm
Package 1 Length	1728 mm
Package 1 Weight	1440 kg

## 可持续性

REACH法规	<a href="#">REACH 声明</a>
欧盟ROHS指令	符合 <a href="#">欧盟ROHS声明</a>
无汞	是
中国 ROHS 管理办法	<a href="#">中国 ROHS 声明</a>
RoHS 豁免信息	是

## 合同保修

保修单

1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-Up

推荐的替代产品