

产品参数表

规格



Galaxy PW 2nd Gen 20kVA 3:1 UPS 220VAC 12 Pulse 220VDC with input transformer, Start-up 5x8

EPWUPS20KU12PTS

概要

外观	Transformer-based 20 kVA 3-phase input, single-phase output UPS with 12-pulse SCR technology and a 220 VDC internal DC bus. Ideal for industrial applications, this UPS includes 5x8 start-up service.
交期	特别订单 -- 需要提供交付周期

主要信息

Main Input Voltage	400 V 3 相
Other Input Voltage	380 V 400 V 415 V
Main Output Voltage	230 V 3 相
Other Output Voltage	220/230/240 V
额定功率 [W]	16 kW
额定功率 [VA]	20 kVA

电池与运行时间

电源电压	192...240 V
放电结束时最大电池电流	112 A

通用

Redundant	No
-----------	----

物理参数

颜色	浅灰色
高度	180 cm
宽度	80 cm
深度	80 cm
净重	404 kg

输入

网络频率	45...55 Hz
输入电压限制	400 V
最大输入电流	48 A

免责声明：本文档不代表或不用于确定用于特定用户应用产品的适用性或可靠性。

最大耐受短路电流 (Icw)	10 kA
----------------	-------

输入总谐波失真	对于满负荷，低于10%
---------	-------------

输出

最大可配置功率(瓦)	16 kW
------------	-------

谐波失真	低于 2%
------	-------

输出频率(与主频率同步)	50 Hz +/- 1 %
--------------	---------------

波形类型	正弦波
------	-----

输出电压 THD	< 2% linear load and < 4% non-linear load
----------	---

过载工作	125% 时为 10 分钟，150% 时为 60 秒
------	----------------------------

Maximum configurable power in VA	20 kVA
----------------------------------	--------

相符性

产品认证	CE
------	----

符合标准	IEC 62040-1-1 IEC 62040-2 IEC 62040-3 IEC 62040-4 ISTA 2B
------	---

环境

运行温度	0...40 °C
------	-----------

相对湿度	0...95 % 非凝结
------	--------------

工作海拔	0...2000 m
------	------------

贮存环境温度	-25...55 °C
--------	-------------

存储相对湿度	0...95 % 非凝结
--------	--------------

存储高度	0...10000 m
------	-------------

声响级别	70 dB/1m
------	----------

热消散	8557 Btu/h
-----	------------

IP 保护等级	IP31
---------	------

通讯与管理

警报功能	触摸液晶屏用户界面
------	-----------

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

Number of Units in Package 1	1
------------------------------	---

Package 1 Height	2085 mm
------------------	---------

Package 1 Width	928 mm
-----------------	--------

Package 1 Length	928 mm
------------------	--------

Package 1 Weight	474 kg
------------------	--------

可持续性

REACH法规	REACH 声明
---------	--------------------------

欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明
----------	--------------------------------

无汞	是
----	---

中国 ROHS 管理办法

[中国 ROHS 声明](#)

RoHS 豁免信息

是

合同保修

保修单

1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-Up

推荐的替代产品