

产品参数表

规格



Galaxy PW 2nd Gen 40kVA 3:1 UPS 220VAC 6 pulse 384VDC, Start-up 5x8

EPWUPS40KU6PS

概要

外观	Transformer-based 40 kVA 3-phase input, single-phase output UPS with 6-pulse SCR technology and a 384 VDC internal DC bus. Ideal for industrial applications, this UPS includes 5x8 start-up service.
交期	特别订单 -- 需要提供交付周期

主要信息

Main Input Voltage	400 V 3 相
Other Input Voltage	380 V 400 V 415 V
Main Output Voltage	230 V 3 相
Other Output Voltage	220/230/240 V
额定功率 [W]	32 kW
额定功率 [VA]	40 kVA

电池与运行时间

电源电压	384 V
放电结束时最大电池电流	114 A

通用

Redundant	No
-----------	----

物理参数

颜色	浅灰色
高度	180 cm
宽度	80 cm
深度	80 m
净重	579 kg

输入

网络频率	45...55 Hz
输入电压限制	400 V
最大输入电流	92 A

免责声明：本文档不代表或不用于确定用于特定用户应用产品的适用性或可靠性

最大耐受短路电流 (I _{cw})	10 kA
输入保护类型	Circuit breaker
输出	
最大可配置功率(瓦)	32 kW
谐波失真	低于 2%
输出频率(与主频率同步)	50 Hz +/- 1 %
波形类型	正弦波
输出电压公差	+/- 1 %
输出电压 THD	< 2% linear load and < 4% non-linear load
过载工作	125% 时为 10 分钟，150% 时为 60 秒
Maximum configurable power in VA	40 kVA

相符性

产品认证	CE
符合标准	IEC 62040-1-1 IEC 62040-2 IEC 62040-3 IEC 62040-4 ISTA 2B

环境

运行温度	0...40 °C
相对湿度	0...95 % 非凝结
工作海拔	0...2000 m
贮存环境温度	-25...55 °C
存储相对湿度	0...95 % 非凝结
存储高度	0...10000 m
声响级别	70 dB/1m
热消散	9192 Btu/h
IP 保护等级	IP31

通讯与管理

警报功能	触摸液晶屏用户界面
------	-----------

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2085 mm
Package 1 Width	928 mm
Package 1 Length	928 mm
Package 1 Weight	653 kg

可持续性

REACH法规	REACH 声明
欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明

无汞	是
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明
RoHS 豁免信息	是

合同保修

保修单	1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-Up
-----	---

推荐的替代产品