


产品参数表

规格



Galaxy PW 2nd Gen 80kVA 3:1 UPS 220VAC 6 pulse 384VDC, Start-up 5x8

EPWUPS80KU6PS

概要

外观	Transformer-based 80 kVA 3-phase input, single-phase output UPS with 6-pulse SCR technology and a 384 VDC internal DC bus. Ideal for industrial applications, this UPS includes 5x8 start-up service.
交期	特别订单 -- 需要提供交付周期

主要信息

Main Input Voltage	400 V 3 相
Other Input Voltage	380 V 400 V 415 V
Main Output Voltage	230 V 3 相
Other Output Voltage	220/230/240 V
额定功率 [W]	64 kW
额定功率 [VA]	80 kVA

电池与运行时间

电源电压	384 V
放电结束时最大电池电流	229 A

通用

Redundant	No
-----------	----

物理参数

颜色	浅灰色
高度	180 cm
宽度	80 cm
深度	80 cm
净重	724 kg

输入

网络频率	45...55 Hz
输入电压限制	400 V
最大输入电流	185 A

最大耐受短路电流 (I _{cw})	10 kA
输入保护类型	Circuit breaker
输出	
最大可配置功率(瓦)	64 kW
谐波失真	低于 2%
波形类型	正弦波
输出电压公差	+/- 1 %
输出电压 THD	< 2% linear load and < 4% non-linear load
过载工作	125% 时为 10 分钟，150% 时为 60 秒
Maximum configurable power in VA	80 kVA
相符性	
产品认证	CE
符合标准	IEC 62040-1-1 IEC 62040-2 IEC 62040-3 IEC 62040-4 ISTA 2B
环境	
运行温度	0...40 °C
相对湿度	0...95 % 非凝结
工作海拔	0...2000 m
贮存环境温度	-25...55 °C
存储相对湿度	0...95 % 非凝结
存储高度	0...10000 m
声响级别	70 dB/1m
热消散	18807 Btu/h
IP 保护等级	IP31
通讯与管理	
警报功能	触摸液晶屏用户界面
包装单位	
Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2085 mm
Package 1 Width	928 mm
Package 1 Length	928 mm
Package 1 Weight	798 kg
可持续性	
REACH法规	REACH 声明
欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明
无汞	是

中国 ROHS 管理办法

[中国 ROHS 声明](#)

RoHS 豁免信息

是

合同保修

保修单

1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-Up

推荐的替代产品