

# 产品参数表

规格

## Galaxy VM UPS模块化电池组



GVMMBTU

### 概要

外观	包含4个电池盒的模块化电池组。
交期	通常现货供应

### 主要信息

电池类型	VRLA
提供的设备	安装指南

### 电池与运行时间

安放电池	内部电池
电池使用寿命	5...8 年
安装方式	附加电池支架

### 物理参数

颜色	青灰色
高度	11.4 cm
宽度	13.7 cm
深度	80.8 cm
净重	120 kg

### 相符性

产品认证	C-Tick CE RCM
符合标准	EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 EN/IEC 62040-3 FCC 15 部分 A 级 IBC2012年和CBC2013至SDs=2.02g OSHDP UL 1778 VFI-SS-111

### 环境

运行温度	0...40 °C
工作海拔	0...3333 ft

相对湿度	0...95 %
贮存环境温度	-25...55 °C
存储高度	0.00...14999.82 m
存储相对湿度	0...95 %

## 包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18.6 cm
Package 1 Width	92.4 cm
Package 1 Length	20.9 cm
Package 1 Weight	126.01 kg

## 可持续性

欧盟ROHS指令	符合 <a href="#">欧盟ROHS声明</a>
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
优化能效	高效能产品
Take-back	Take-back program available

## 合同保修

保修单	1 年 ( 仅限零件 )
-----	--------------

## 推荐的替代产品