

产品参数表

规格



Galaxy VM UPS 模块化电池柜，宽度可达 12 串

GVMMODBCW

概要

外观	宽阔的模块化电池柜，最多可串接12个模块化电池。
交期	通常 2 周内交付

主要信息

Main Input Voltage	480 V 3 相
电池类型	VRLA
提供的设备	安装指南

电池与运行时间

安放电池	电池柜
空电池槽	12
预装电池	0
安装方式	附加电池机柜
电源电压	480V

物理参数

颜色	白色
高度	197 cm
宽度	70 cm
深度	85.4 cm
净重	210 kg

输入

网络频率	40...70 Hz
------	------------

相符性

符合标准	EN/IEC 62040-3 FCC 15 部分 A 级 OSHPD UL 1778
------	---

免责声明：本文档不代表或不用于确定用于特定用户应用产品的适用性或可靠性。

环境

运行温度	0...40 °C
工作海拔	0...3333 ft
相对湿度	0...95 %
贮存环境温度	-15...40 °C
存储高度	0.00...14999.82 m
存储相对湿度	0...95 %

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	215 cm
Package 1 Width	106 cm
Package 1 Length	99 cm
Package 1 Weight	252 kg

可持续性

欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
优化能效	高效产品
Take-back	Take-back program available

合同保修

保修单	厂家授权的启动装置提供 1 年现场保修或保换
-----	------------------------

推荐的替代产品