

# 产品参数表

规格



## Galaxy VM电池断路器箱 630A EL

GVMBBB630EL

### 概要

外观	壁挂式电池断路器盒，用于与开放式电池机架配置一起使用。
交期	通常 2 周内交付

### 主要信息

Main Input Voltage	400 V 3 相
电池类型	外部电池系统
提供的设备	安装指南

### 电池与运行时间

空电池槽	0
预装电池	0
安装方式	开架式电源座
电池的伏安时容量	0 VAh

### 物理参数

高度	81 cm
宽度	51.1 cm
深度	29.1 cm
净重	40 kg
安装类型	Not rack-mountable

### 相符性

产品认证	C-Tick CE RCM
符合标准	EN/IEC 62040-2 EN/IEC 62040-3 IBC2012年和CBC2013至SDs=2.02g UL 1778 VFI-SS-111

### 环境

运行温度	0...40 °C
工作海拔	0...3333 ft

免责声明：本文档不代表或不用于确定用于特定用途产品的适用性或可靠性

相对湿度	0...95 %
贮存环境温度	-25...65 °C
存储高度	0.00...14999.82 m
存储相对湿度	0...95 %

## 包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	82 cm
Package 1 Width	30 cm
Package 1 Length	52 cm
Package 1 Weight	45 kg

## 可持续性

欧盟ROHS指令	主动合规性 ( 超出欧盟 RoHS 法定范围的产品 ) <a href="#">欧盟ROHS声明</a>
无汞	是
RoHS 豁免信息	<a href="#">是</a>
环境披露	<a href="#">产品环境文件</a>
流通资料	<a href="#">产品使用寿命终期信息</a>
优化能效	高能效产品
Take-back	Take-back program available

## 合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

## 推荐的替代产品