

产品参数表

规格



GALAXY VM 系统旁路柜 640KVA 380/400/415V EL

GVMSBC640KHEL

概要

外观 适用于在并联配置中使用的系统旁路柜的，具有高达640kVA的最大负载能力。

交期 通常 2 周内交付

主要信息

Main Input Voltage 400 V 3 相

Main Output Voltage 400 V 3 相

物理参数

高度 197 cm

宽度 71.2 cm

深度 85.9 cm

净重 328 kg

安装位置 正面

Mounting preference No preference

安装类型 Not rack-mountable

输入

网络频率 50/60 Hz

相符性

产品认证 C-Tick
CE
RCM

符合标准 EN/IEC 62040-1
EN/IEC 62040-2
EN/IEC 62040-3
IBC2012年和CBC2013至SDs=2.02g
UL 1778
VFI-SS-111

环境

运行温度 0...40 °C

相对湿度 0...95 %

工作海拔 0...3333 ft

贮存环境温度	-25...65 °C
存储相对湿度	0...95 %
存储高度	0.00...14999.82 m

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	198 cm
Package 1 Width	88.9 cm
Package 1 Length	71.5 cm
Package 1 Weight	350 kg

可持续性

欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
环境披露	产品环境文件
流通资料	产品使用寿命终期信息
优化能效	高能效产品
Take-back	Take-back program available

合同保修

保修单	厂家授权的启动装置提供 1 年现场保修或保换
-----	------------------------

推荐的替代产品