

产品参数表

规格



Galaxy VS UPS 80kW 400V 用于外部电池，启动 5x8

GVSUPS80KHS

概要

外观 高效、易于部署的 60kW、480V 3 相不间断电源 (UPS)，可为边缘、中小型数据中心以及商业和工业应用中的关键基础设施提供一流的电源保护。紧凑型设计、高密度技术和模块化架构将总拥有成本和运营效率保持在最高水平。Galaxy VS 利用获得专利的经济转换 (EConversion) 模式降低了高达 66% 的能量损失，效率水平高达 99%，高于行业领先水平（正常运行模式下为 97%），可节省更多能源。这款 UPS 支持 EcoStruxure，可以通过基于云进行监控和通过智能手机进行管理，让您高枕无忧。包括 5x8 启动服务。有关电池运行时的详细信息，请参阅“文档”选项卡下发布的运行时间图表。

交期 通常 2 周内交付

主要信息

Main Input Voltage	400 V 3 相
Other Input Voltage	380 V 415 V
Main Output Voltage	400 V 3 相
Other Output Voltage	380 V 415 V
额定功率 [W]	80 kW
额定功率 [VA]	80 kVA
Output connector type	硬线 5-电线 (3PH + N + G) 1
电池类型	外部电池系统 Li-Ion (锂离子) VRLA
附带设备	灰尘过滤器 安装指南 综合网络管理 电源模块发货时已安装 启动服务 顶部及底部电缆入口

电池与运行时间

电源电压	384-576VDC
电池电压放电结束	307 V DC
放电结束时最大电池电流	217 A
Battery power in VAh	0 VAh runtime
可自动检测、可扩展的延时时间	0

通用

旁路电压容限	+/- 10 %
---------------	----------

免责声明：本文档不代表或不用于确定用于特定用户应用的产品适用性或可靠性

最大旁路输入电流	129 A
----------	-------

Redundant	No
-----------	----

物理参数

颜色	白色
----	----

高度	148.5 cm
----	----------

宽度	52.1 cm
----	---------

深度	84.7 cm
----	---------

净重	250 kg
----	--------

USB compatible	No
----------------	----

输入

网络频率	40...70 Hz
------	------------

Number of input connectors	1 硬线 3-电线 (3PH + G) 1 硬线 5-电线 (3PH + N + G)
----------------------------	--

输入电压限制	340...460 V 400 V
--------	-------------------

最大输入电流	148 A
--------	-------

最大耐受短路电流 (I _{cw})	65 kA
-----------------------------	-------

输入总谐波失真	小于3%的满负荷
---------	----------

Load power factor	从0.7领先到0.7滞后，无降容条件下
-------------------	---------------------

Input Power Factor at Full Load	0.99
---------------------------------	------

输出

最大可配置功率(瓦)	80 kW
------------	-------

谐波失真	低于 3%
------	-------

输出频率(与主频率同步)	50 Hz 与主频率同步 60 Hz 与主频率同步 60 Hz +/- 0.1 % 60 Hz 标称值 不同步 50 Hz +/- 0.1 % 50 Hz 标称值 不同步
--------------	--

波峰系数	2.5
------	-----

波形类型	正弦波
------	-----

输出电压公差	+/-1% after 50ms
--------	------------------

输出电压 THD	< 1% linear load and < 3% non-linear load
----------	---

过载工作	125% 时为 10 分钟，150% 时为 60 秒
------	----------------------------

Bypass type	内置静态旁路
-------------	--------

Maximum configurable power in VA	80 kVA
----------------------------------	--------

相符性

符合标准	CSA C22.2 编号107.3 EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 EN/IEC 62040-3 FCC 15 部分 A 级 IEC 60721-4-2等级2M2 UL 1778 第五版
------	---

环境

运行温度	0...40 °C
------	-----------

相对湿度	0...95 % 非凝结
------	--------------

工作海拔	0...3281 ft
贮存环境温度	-25...55 °C
存储相对湿度	10...80 % 非凝结
存储高度	0.00...15240.00 m
声响级别	65 dBA
热消散	7449 Btu/h
IP 保护等级	IP21

通讯与管理

空闲槽	1
警报功能	触摸液晶屏用户界面

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	168 cm
Package 1 Width	99 cm
Package 1 Length	64 cm
Package 1 Weight	275 kg

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	REACH 声明
欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明
RoHS 豁免信息	是
环境披露	产品环境文件
流通资料	产品使用寿命终期信息
优化能效	高效能产品
Take-back	Take-back program available

合同保修

保修单	厂家授权的启动装置提供 1 年现场保修或保换
-----	------------------------

推荐的替代产品