

实验室篮式砂磨机

说明：针对涂料、油墨实验室的特殊研磨需要，标格达公司开发出一款最新的高品质篮式砂磨机。与以前传统产品比较，这款篮式砂磨机的研磨篮主要部件，包括研磨篮内壁，砂磨叶片及泵轮均采用高耐磨氧化锆陶瓷材料（国内其它同类产品均采用不锈钢材料），大大延长了仪器的使用寿命并减少了对研磨篮内物料颜色的影响。

另外，为了方便用户快速更换研磨篮内的物料及彻底清洗研磨篮，我公司特别设计为易拆卸的结构，且用户可随时查看研磨介质的磨损情况和及时更换。

主要性能特点：

- ◆ 750W变频电机+变频调速，转力大、转速稳定、低噪音、低能耗、高效率，机器长时间工作不发热
- ◆ 研磨篮底部另装有分散盘，物料的分散和研磨可一次性完成
- ◆ 电动升降，操作简单，使用方便
- ◆ 研磨篮和料筒均采用夹层结构设计，双冷却散热更快（BGD 756/2）
- ◆ 适用于直径大于1.5mm的研磨介质（锆珠或玻璃珠），研磨效率高，物料可研磨至10 μm以下

主要技术参数

★ 电机功率：750W
★ 调速范围：0~3000r/min
★ 升降行程：300mm
★ 研磨篮容积：160mL/260mL
★ 适用研磨锆珠范围：推荐1.8mm~2.0mm（装珠量约340g/400g）
★ 砂磨叶片尺寸：52mm/60mm
★ 分散盘尺寸：60mm/80mm
★ 研磨料筒容积：1.25L/3L
★ 外形尺寸（长×宽×高）：480mm×430mm×970mm
★ 重量：50KG
★ 电源：220V 50Hz/60Hz



微信扫码，乐享视频



订购信息

BGD 756/1--实验室篮式砂磨机 (1.25L)
BGD 756/2--实验室篮式砂磨机 (3L)



研磨架可拆卸，砂磨部件清洗简单