

产品参数表

规格



Galaxy VS UPS 25kW 208V 用于外部电池，启动 5x8

GVSUPS25KFS

概要

外观 高效、易于部署的 25kW、208V 3 相不间断电源 (UPS)，可为边缘、中小型数据中心以及商业和工业应用中的关键基础设施提供一流的电源保护。紧凑型设计、高密度技术和模块化架构将总拥有成本和运营效率保持在最高水平。Galaxy VS 利用获得专利的经济转换 (EConversion) 模式降低了高达 66% 的能量损失，效率水平高达 99%，高于行业领先水平（正常运行模式下为 97%），可节省更多能源。这款 UPS 支持 EcoStruxure，可以通过基于云进行监控和通过智能手机进行管理，让您高枕无忧。包括 5x8 启动服务。有关电池运行时的详细信息，请参阅“文档”选项卡下发布的运行时间图表。

交期 通常 2 周内交付

主要信息

Main Input Voltage 208 V 3 相

Other Input Voltage 200 V
220 伏

Main Output Voltage 208 V 3 相

Other Output Voltage 200 V
220 V

额定功率 [W] 25 kW

额定功率 [VA] 25 kVA

Output connector type 硬线 5-电线 (3PH + N + G) 1

电池类型 外部电池系统
Li-Ion (锂离子)
VRLA

附带设备 灰尘过滤器
安装指南
综合网络管理
电源模块发货时已安装
启动服务
顶部及底部电缆入口

电池与运行时间

预装电池 0

空电池槽 0

电源电压 384-480VDC

电池电压放电结束 307 V DC

放电结束时最大电池电流 85 A

Battery power in VAH 0 VAh runtime

可自动检测、可扩展的延时时间 0

免责声明：本文档不代表或不用于确定用于特定用户应用的产品适用性或可靠性。

通用

旁路电压容限	+/- 10 %
最大旁路输入电流	88 A
Redundant	No

物理参数

颜色	白色
高度	148.5 cm
宽度	52.1 cm
深度	84.7 cm
净重	206 kg
USB compatible	No

输入

网络频率	40...70 Hz
Number of input connectors	1 硬线 4-电线 (3PH + G) 1 硬线 5-电线 (3PH + N + G)
输入电压限制	177...239 V 208 V
最大输入电流	91 A
最大耐受短路电流 (I _{cw})	65 kA
输入总谐波失真	小于3%的满负荷
Load power factor	从0.7领先到0.7滞后，无降容条件下
Input Power Factor at Full Load	0.99

输出

最大可配置功率(瓦)	25 kW
谐波失真	低于 3%
输出频率(与主频率同步)	50 Hz 与主频率同步 60 Hz 与主频率同步 60 Hz +/- 0.1 % 60 Hz 标称值 不同步 50 Hz +/- 0.1 % 50 Hz 标称值 不同步
波峰系数	2.5
波形类型	正弦波
输出电压公差	+/-1% after 50ms
输出电压 THD	< 1% linear load and < 3% non-linear load
过载工作	125% 时为 10 分钟，150% 时为 60 秒
Bypass type	内置静态旁路
Maximum configurable power in VA	25 kVA

相符性

符合标准	CSA C22.2 编号107.3 FCC 15 部分 A 级 IEC 62040-3 IEC 60721-4-2等级2M2 UL 1778 第五版
------	--

环境

运行温度	0...40 °C
相对湿度	0...95 % 非凝结
工作海拔	0...3281 ft
贮存环境温度	-25...55 °C
存储相对湿度	10...80 % 非凝结
存储高度	0.00...15240.00 m
声响级别	65 dBA
热消散	5525.9 Btu/h
IP 保护等级	IP21

通讯与管理

空闲槽	1
警报功能	触摸液晶屏用户界面

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	168 cm
Package 1 Width	99 cm
Package 1 Length	64 cm
Package 1 Weight	235 kg

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	REACH 声明
欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明
无汞	是
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明
RoHS 豁免信息	是
环境披露	产品环境文件
流通资料	产品使用寿命终期信息
优化能效	高效能产品
Take-back	Take-back program available

合同保修

保修单	厂家授权的启动装置提供 1 年现场保修或保换
-----	------------------------

推荐的替代产品