

# 产品参数表

规格



## Galaxy VS UPS 60kW 480V，用于 不多于 5 个内部 9Ah 智能模块式电 池串，开机 5x8

GVSUPS60K0B5GS

### 概要

**外观** 高效、易于部署的 60kW、480V 三相 UPS，可为边缘和中小型数据中心，以及商业和工业应用中的关键基础设施提供出色的电源保护和低总拥有成本。此 UPS 可用于 5 个以内智能模块式大容量电池串，但无需电池亦可获得供电，因此您可以轻松定制电池运行时间。包括 5x8 开机服务。

**交期** 通常 2 周内交付

### 主要信息

**Main Input Voltage** 480 V 3 相

**Main Output Voltage** 480 V 3 相

**额定功率 [W]** 60 kW

**额定功率 [VA]** 60 kVA

**电池类型** 内部模块化电池  
VRLA

**附带设备** 灰尘过滤器  
installation manual  
综合网络管理  
启动服务  
EcoStruxure Ready

### 电池与运行时间

**电源电压** 480V

**电池电压放电结束** 384 V DC

**放电结束时最大电池电流** 163 A

**Battery power in VAH** 0 VAh runtime

**可自动检测、可扩展的延时时间** 0

### 通用

**Redundant** No

### 物理参数

**颜色** 白色

**高度** 197 cm

**宽度** 55 cm

**深度** 84.7 cm

**净重** 281 kg

USB compatible	No
----------------	----

## 输入

网络频率	40...70 Hz
输入电压限制	408...552 V 480 V
最大输入电流	89 A
最大耐受短路电流 (I <sub>cw</sub> )	65 kA
输入总谐波失真	小于3%的满负荷
Load power factor	从0.7领先到0.7滞后，无降容条件下
Input Power Factor at Full Load	0.99

## 输出

最大可配置功率(瓦)	60 kW
谐波失真	低于 3%
输出频率(与主频率同步)	50 Hz 与主频率同步 60 Hz 与主频率同步
波峰系数	2.5
波形类型	正弦波
输出电压公差	+/-1% after 50ms
输出电压 THD	< 1% linear load and < 3% non-linear load
过载工作	125% 时为 10 分钟，150% 时为 60 秒
Bypass type	内置静态旁路
Maximum configurable power in VA	60 kVA

## 相符性

产品认证	ENERGY STAR V2.0 (USA)
符合标准	CSA C22.2 编号107.3 FCC 15 部分 A 级 IEC 62040-1-1 IEC 62040-2 IEC 62040-3 UL 1778 第五版 OSHDP

## 环境

运行温度	0...40 °C
相对湿度	0...95 % 非凝结
工作海拔	0...3300 ft
贮存环境温度	-15...40 °C
存储相对湿度	10...80 % 非凝结
存储高度	0.00...3048.00 m
声响级别	54 dBA
热消散	5978 Btu/h
IP 保护等级	IP20

## 通讯与管理

警报功能	触摸液晶屏用户界面
------	-----------

## 包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	197 cm
Package 1 Width	55 cm
Package 1 Length	84.7 cm
Package 1 Weight	250 kg

## 可持续性

产品类型	Green Premium 产品
能源之星®	<a href="#">能源之星 UPS V2.0 (美国)</a> <a href="#">↗</a>
REACH法规	<a href="#">REACH 声明</a>
欧盟ROHS指令	符合 <a href="#">欧盟ROHS声明</a>
无汞	是
中国 ROHS 管理办法	<a href="#">中国 ROHS 声明</a>
RoHS 豁免信息	是
环境披露	<a href="#">产品环境文件</a>
流通资料	<a href="#">产品使用寿命终期信息</a>
优化能效	高能效产品
Take-back	Take-back program available

## 合同保修

保修单	厂家授权的启动装置提供 1 年现场保修或保换
-----	------------------------

## 推荐的替代产品