

CXT2661


手持四探针方阻测试仪



性能特点

PERFORMANCE CHARACTERISTICS

- 最高电阻精度:0.1%;电阻最小分辨:1mΩ
- 最高方阻精度:5%;电阻最小分辨:1mΩ
- 被测件厚度可预设,电阻率测试无需查表
- 零底数设计,微弱电阻测试无需清零
- 多种探头可选,应对各种特性材料的方阻电阻率测试
- 3档比较功能:合格/超上限/超下限
- 电阻/方阻/电阻率可切换显示
- 符合GBT 1551-2009及GBT 1552-1995
- 6000mAh大容量电池,持久续航
- 适用于测量半导体、导电薄膜、金属/纳米涂层、太阳能材料、陶瓷等,也可直接测量电阻器



技术参数

TECHNICAL PARAMETER

产品型号	CXT2661
显示	
显示器	大屏LCD液晶显示
读数位数	4½位
电阻/方阻/电阻率测量	
测量范围	1mΩ~100kΩ,电阻率范围取决于方阻及被测件尺寸
基本精度	电阻: 0.1% 方阻/电阻率: 5%(详见使用说明书)
最大测试电流	10mA
测量功能	
可测样品尺寸	无尺寸要求
测量参数	电阻、方阻、电阻率
断电保存	关机时保存
供电电源	
电池	采用6000mAH锂电池供电,一次充电可长时间使用
充电	5V 1A充电器
比较器	
信号输出	HI / PASS/ LO
讯响	None
极限设置方式	绝对值上 / 下限
其他参数	
接口	None
尺寸与重量	长x宽x高: 204 mm x 80mm x 30 mm ;净重约1.5KG



随机配件

INSTRUMENT ACCESSORIES

标准配件

CXT25016四端开尔文测试夹
CXT30030 5V 1A充电器
CXT26500/26501/26505
四探针测试探头(三选一)

可选配件

数据采集软件
CXT26301方阻测试台