

2K 气动点胶枪

以气压为动力的更加强劲、好用的 2K 点胶工具



动力强劲的 2K 气动点胶枪非常适合填缝应用。

诺信 EFD 2K 气动点胶枪比手动点胶枪动力更强劲，控制性更佳，更适合需要双组分 (2K) 材料平滑胶条的应用。这些点胶枪可以保持恒定压力而不对工具造成过度应力，非常适合填缝应用。其重量也比电池动力的无绳点胶枪更轻。

EFD 提供三种类型的 2K 气动点胶枪 - 标准型、多比率型和内置 Film-Pak® 固定点胶枪。这些点胶枪可与我们的可折叠 Film-Pak 卡式胶筒、刚性 Ratio-Pak® 卡式胶筒和刚性侧面卡式胶筒配合工作。

标准气动点胶枪采用符合人体工程学设计。它通过手柄上的空气调压阀控制活塞杆的速度。调节器调节最大允许压力，防止卡式胶筒故障。切换按钮的位置十分方便，可用于切换正向/反向活塞杆操作。顶部手柄具有更高的控制性和易操作性。手柄上设有速度和正向/反向控件，保证极快的响应速度。

多比率气动点胶枪配备获得专利保护的卡入/脱扣式推盘，简化了比率转换操作，无需拆卸组件进行转换。在使用多比率组合式 Ratio-Pak 卡式胶筒时，这一功能尤为实用。获得专利保护的对齐和防溅板可保持卡式胶筒稳定，防止卡式胶筒倾斜和流体泄漏。

配备内置铝制 Film-Pak 固定装置的气动点胶枪专为与环保耐用的 Film-Pak 卡式胶筒配合使用而设计。这些点胶枪包括一个可调节的重负荷铝制空气调压阀和一个气动放泄阀，用于即时阻断材料流。其他功能包括简单方便的插入式装入和一个带翼形板的装载弹簧锁扣系统，用于安全固定 Film-Pak 卡式胶筒。点胶枪还具有液位指示器。

特性

- 结构坚固耐用
- 符合人体工程学设计
- 气压动力

优势

- 非常适合填缝应用
- 更好地控制双组分点胶
- 快速响应时间



方便实用，实现以气压为动力的双组分材料点胶。



点胶枪配备内置固定装置，与环保耐用的 2K Film-Pak 卡式胶筒配合使用。



更多信息

Nordson
EFD

标准气动点胶枪



部件号	容量	卡式胶筒规格	比率	名称	重量 (lb/kg)
7029678	300mL	200 x 100	2:1	4.0" 气缸	7.6 / 3.4
	400mL	200 x 200	1:1	4.0" 气缸	7.6 / 3.4
7029679*	450mL	300 x 150	2:1	4.0" 气缸	8.5 / 3.9
	600mL	300 x 300	1:1	4.0" 气缸	8.5 / 3.9
7360275	1500mL	750 x 750	1:1	4.0" 气缸	11.4 / 5.2

*点胶枪（部件号 7029679）配置为与 300 x 300 卡式胶筒一起使用时，可与可折叠 Film-Pak 卡式胶筒配合使用。请订购装配完整系统所需的可重复使用的铝制 Film-Pak 固定装置系统（部件号 7363767）。

多比率气动点胶枪



部件号	容量	卡式胶筒规格	比率	名称	重量 (lb/kg)
7661025*	225mL	150 x 75	2:1	2.5" 气缸, 窄型托架	6.1 / 2.7
	250mL	150 x 100	1.5:1	2.5" 气缸, 窄型托架	6.1 / 2.7
	275mL	200 x 75	2.7:1	2.5" 气缸, 窄型托架	6.1 / 2.7
	300mL	150 x 150	1:1	2.5" 气缸, 窄型托架	6.1 / 2.7
	300mL	200 x 100	2:1	2.5" 气缸, 窄型托架	6.1 / 2.7
	325mL	250 x 75	3.3:1	2.5" 气缸, 窄型托架	6.1 / 2.7
	350mL	200 x 150	1.3:1	2.5" 气缸, 窄型托架	6.1 / 2.7
	350mL	250 x 100	2.5:1	2.5" 气缸, 窄型托架	6.1 / 2.7
	375mL	300 x 75	4:1	2.5" 气缸, 窄型托架	6.1 / 2.7
	400mL	200 x 200	1:1	2.5" 气缸, 窄型托架	6.1 / 2.7
	400mL	250 x 150	1.6:1	2.5" 气缸, 窄型托架	6.1 / 2.7
	400mL	300 x 100	3:1	2.5" 气缸, 窄型托架	6.1 / 2.7
	450mL	250 x 200	1.25:1	2.5" 气缸, 窄型托架	6.1 / 2.7
	450mL	300 x 150	2:1	2.5" 气缸, 窄型托架	6.1 / 2.7
	500mL	250 x 250	1:1	2.5" 气缸, 窄型托架	6.1 / 2.7
	500mL	300 x 200	1.5:1	2.5" 气缸, 窄型托架	6.1 / 2.7
	550mL	300 x 250	1.2:1	2.5" 气缸, 窄型托架	6.1 / 2.7
	600mL	300 x 300	1:1	2.5" 气缸, 窄型托架	6.1 / 2.7

*点胶枪（部件号 7661025）配置为与 300 x 300 卡式胶筒一起使用时，可与 Film-Pak 卡式胶筒配合使用。
点胶枪（部件号 7661025）需要使用可重复使用的白色透明尼龙 Film-Pak 固定装置系统（部件号 7363429）。

下一页续

多比率气动点胶枪



部件号	容量	卡式胶筒规格	比率	名称	重量 (lb/kg)
7661026	225mL	150 x 75	2:1	4.0" 气缸, 窄型托架	8.1 / 3.7
	250mL	150 x 100	1.5:1	4.0" 气缸, 窄型托架	8.1 / 3.7
	275mL	200 x 75	2.7:1	4.0" 气缸, 窄型托架	8.1 / 3.7
	300mL	150 x 150	1:1	4.0" 气缸, 窄型托架	8.1 / 3.7
	300mL	200 x 100	2:1	4.0" 气缸, 窄型托架	8.1 / 3.7
	325mL	250 x 75	3.3:1	4.0" 气缸, 窄型托架	8.1 / 3.7
	350mL	200 x 150	1.3:1	4.0" 气缸, 窄型托架	8.1 / 3.7
	350mL	250 x 100	2.5:1	4.0" 气缸, 窄型托架	8.1 / 3.7
	375mL	300 x 75	4:1	4.0" 气缸, 窄型托架	8.1 / 3.7
	400mL	200 x 200	1:1	4.0" 气缸, 窄型托架	8.1 / 3.7
	400mL	250 x 150	1.6:1	4.0" 气缸, 窄型托架	8.1 / 3.7
	400mL	300 x 100	3:1	4.0" 气缸, 窄型托架	8.1 / 3.7
	450mL	250 x 200	1.25:1	4.0" 气缸, 窄型托架	8.1 / 3.7
	450mL	300 x 150	2:1	4.0" 气缸, 窄型托架	8.1 / 3.7
	500mL	250 x 250	1:1	4.0" 气缸, 窄型托架	8.1 / 3.7
	500mL	300 x 200	1.5:1	4.0" 气缸, 窄型托架	8.1 / 3.7
	550mL	300 x 250	1.2:1	4.0" 气缸, 窄型托架	8.1 / 3.7
	600mL	300 x 300	1:1	4.0" 气缸, 窄型托架	8.1 / 3.7

配备内置固定装置的气动点胶枪



部件号	容量	卡式胶筒规格	比率	名称	重量 (lb/kg)
7661613*	600mL	300 x 300	1:1	内置 Film-Pak 固定装置	9.7 / 4.4

*可与可折叠 Film-Pak 卡式胶筒配合使用。
请参阅配备内置固定装置的 2K 600mL 点胶枪的操作手册，了解更多信息。



诺信EFD的销售服务网络遍布全球40多个国家和地区。您可以直接联系EFD或访问 www.nordsonefd.com/cn 获得销售和售后服务。

中国

+86 (21) 3866 9006; china@nordsonefd.com

台湾地区

+886 (2) 2902 1612; china@nordsonefd.com

新加坡

+65 6796 9522; sin-mal@nordsonefd.com

Global

+1-401-431-7000; info@nordsonefd.com

©2020 Nordson Corporation v123120