



高電壓電容式(接觸方式)檢測計

特點

本高壓檢測計之設計符合IEC標準。當接觸電極有高電壓時，213 HVD會自行啟動自動作業。也可以在使用前按壓”測試/啟動”鍵，以人工方式啟動，213 HVD適用於正弦波(50/60Hz)的高壓系統，從11kV~132kV的範圍都有適用的型號。

- 堅固外殼、抗震、抗摔。
- 可搭接各種絕緣連接棒。
- 偵測到電壓時，自動展開作業。
- 可依客戶需求設定起動點。
- 高亮度彩色顯示LED。
- 室內和室外皆適用。
- 內建驗證和自我測試電路。
- 防水設計。
- 蜂鳴器響應分貝高。
- 輕巧、堅固。



213 HVD

規格

型號	213HVD	214HVD	215HVD	216HVD	217HVD	218HVD	219HVD	220HVD	221HVD	222HVD	223HVD	224HVD	225HVD	226HVD
適用系統電壓(ACV)	11kV	33kV	66kV	132kV	11/33kV	44/132kV	66/132kV	6.6/132kV	11/132kV	11/44kV	33/132kV	44kV	KV USER DEFINED	12/36kV
起時反應電壓(kV)	1.65kV To 4.4kV	4.95kV To 13.2kV	11kV To 13kV	11kV To 13kV	3.3kV To 4.95kV	11kV To 13kV	11kV To 13kV	2kV To 3kV	4.4kV To 6.6kV	4.4kV To 5kV	11kV To 13kV	6.6kV To 17.6kV	Xx kV To Xx kV	5.0kV To 6.0kV
Response Time	<1 Sec	<1 Sec	<1 Sec	<1 Sec	<1 Sec	<1 Sec	<1 Sec	<1 Sec	<1 Sec	<1 Sec	<1 Sec	<1 Sec	<1 Sec	<1 Sec
Auto-OFF	3Min	3Min	3Min	3Min	3Min	3Min	3Min	3Min	3Min	3Min	3Min	3Min	3Min	3Min
Bridging Protection	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Spark Protection	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Battery Low	<7V	<7V	<7V	<7V	<7V	<7V	<7V	<7V	<7V	<7V	<7V	<7V	<7V	<7V
Threshold	3.02kV	9.07kV	12kV	12kV	4.12kV	12kV	12kV	2.5kV	5kV	4.75kV	12kV	12kV	User's Spec.	5.4kV
Battery Current	<30mA	<30mA	<30mA	<30mA	<30mA	<30mA	<30mA	<30mA	<30mA	<30mA	<30mA	<30mA	<30mA	<30mA
Green = Armed	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Red= V Detected	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Test / Arming Button	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES



TOC-213