



標準電機有限公司
 地址: 新北市23674土城區忠承路105號5樓
 電話: (02)2268-1528 傳真: (02)2268-1529
 e-mail: sales@sew.com.tw



四線式數位接地電阻計

特點

- 微處理器系統控制設計，內建自動消除測試線電阻，準確度高，可靠度高。
- 可作接地電阻和接地電壓量測。
- 僅能作四線式量測。
- 可檢查電流狀態(Rc)。
- 雜訊過大顯示(Noise)。
- 阻值過大顯示(Rp)。
- 自動關機功能。
- 讀值鎖定功能。
- 採用16字X2(行)的液晶顯示器。
- 極插座設計有防塵蓋保護。
- 通過歐洲安規驗證:
 EN 61010-1 CAT IV 200V
 EN 61557-1
 EN 61557-5
 EN 61326-1



2734 ER

規格 (23°C ± 5°C ≤ 80% R. H.)

量測範圍及檔位	接地電阻: 0~20Ω/0~200Ω/0~2000Ω 接地電壓: 0~200.0VAC
準確度	接地電阻 ±(2%讀值+3位數) 接地電壓 ±(2%讀值+3位數)
接地電阻解析度	0~20Ω: 0.01Ω 0~200Ω: 0.1Ω 0~2000Ω: 1Ω
操作溫溼度	0°C~40°C 最大相對溼度80%
儲存溫溼度	-10°C~50°C 最大相對溼度80%
使用電池	1.5V(AA)乾電池×6(顆)
外型尺寸	205(長)×90(寬)×55(高)mm
重量	約380克(含電池)
附件	測試線: 紅色-15公尺 黑色-10公尺 黃色-10公尺 綠色-5公尺 輔助接地棒 說明書 攜帶箱 電池

接地電阻量測

